

专业生产衬塑钢管

产品名称	专业生产衬塑钢管
公司名称	厦门志军工贸有限公司
价格	39.00/米
规格参数	品牌:志军 型号:dn50 尺寸:6米
公司地址	福建省厦门市同安区洪塘镇苏店小古宅里99号
联系电话	0592-2299199 18950027831

产品详情

衬塑钢管，又名钢塑复合管，厦门市志军工贸有限公司产品以镀锌焊接钢管为基管，内壁去除焊筋后，衬入与镀锌管内等径的食品级聚乙烯（pe）管材，聚乙烯衬层厚度要求符合cj/t136-2007标准，最后加压加热后一定时间后成型，是传统镀锌管的升级型产品。衬塑钢管的技术衬塑钢管继承了钢管和塑料管各自的优点，并且根据市场需求、生产工艺、防腐措施、连接方式、性价比等诸多方面进行综合分析后合理设计管材。因此，该管材具有众多技术特点，广泛应用于各类建筑的冷热水的给水系统。连接方式有沟槽（卡箍）连接或丝扣连接，施工工艺类似钢管的沟槽连接与钢管的丝扣连接。

外观:

- 1.钢管内外表面应光滑，不允许有伤痕或裂纹等。钢管内应拉去焊筋，其残留高度不应大于0.5mm。
- 2.衬塑钢管形状应是直管，两端截面与管轴线成垂直。
- 3.衬塑钢管内表面不允许有气泡、裂纹、脱皮，无明显痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。

性能:

- 1.结合强度 冷水用衬塑钢管的钢与塑之间结合强度不应小于0.2mpa(20n/cm²)，热水用衬塑钢管的钢与塑之间结合强度不应小于1.0mpa(100n/cm²)。
- 2.弯曲性能管径小于等于50mm衬塑钢管经弯曲后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。
- 3.压扁性能 管径大于50mm衬塑钢管经压扁后不发生裂痕，钢与塑之间不发生离层现象。
- 4.卫生性能 内衬塑料管卫生性能应符合gb/t17219的要求。
- 5.耐冷热循环性能 用于输送热水的衬塑管试件经三个周期冷热循环试验，衬塑层无变形裂纹等缺陷，其结合强度不低于4.1规定值。

特点：

- 1.具有优良的物理性能
- 2.具有极好的耐腐蚀性能
- 3.机械强度与钢管相同
- 4.卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质
- 5.耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离
- 6.安装工艺成熟、方便快捷
- 7.耐候性好，适用沙漠、盐碱等苛刻环境
- 8.管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长