

施耐德UPS电源10KVA机房监控稳压电源

产品名称	施耐德UPS电源10KVA机房监控稳压电源
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:施耐德 型号:10KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

施耐德UPS电源10KVA机房监控稳压电源

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。施耐德SPM6KL 6kvaUPS电源 SPM系列电池上的纯正弦波输出模拟市电以使有源PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备别的兼容性。施耐德SPM6KL 6kvaUPS电源 SPM系列管理软件

允许您轻松监视公用电力和管理UPS。

施耐德SPM6KL 6kvaUPS电源 SPM系列率

率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装成本。

直观的监控功能

以多种语言提供清楚准确的信息，使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。

施耐德UPS电源10KVA机房监控稳压电源

由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件损坏.因此,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害.

一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态.开机时千万不能将所有负载同时开启,也不可带载开机.

关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电.如果需要UPS输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可.

高可靠性，降低故障率

> 5kA输入端口的防雷设计，大大降低雷击的失效率

> 110-300V宽电压输入范围，170-300V不降额，减少电池使用次数，延长电池寿命

> 通过长时间的40℃高温测试

> 严格按照施耐德产品设计，使用国际器件，并保持充足的设计裕量

> 通过严格的加速寿命测试

完善的电池管理，电池寿命