

PES棒，琥珀色PES棒|性能PES棒

产品名称	PES棒，琥珀色PES棒 性能PES棒
公司名称	佛山永鸿塑业材料有限公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇富强五路
联系电话	13724606705 13412110053

产品详情

山东pes棒、深圳pes棒、湖南pes棒、黑龙江pes棒、珠海pes棒、上海pes棒、佛山pes棒、加工性好pes棒、优惠价pes棒、美国德邦pes棒、德国恩欣格pes棒、瑞士pes棒、韧性好pes棒、台湾pes棒、pes棒参数、永鸿pes棒、东莞pes棒、长安pes棒、黑色pes棒、本色pes棒、耐高温pes棒、pes棒型号、pes棒参数、pes棒价格、pes棒性能、pes棒应用、pes棒规格、温州pes棒、北京pes棒、江苏pes棒

pes聚醚砜棒概述：由于聚醚砜分子结构中不存在任何酯类结构的单元，聚醚砜具有出色的热性能和氧化稳定性。经ul确认聚醚砜连续使用温度为180℃，并满足ul94v-0级阻燃要求。聚醚砜耐应力开裂，不溶于极性溶剂如酮类和一些含卤碳氢化合物。机械性强度高

耐热性极佳 耐磨耗性良好 耐药品性强

机械加工性高 耐水解，耐极大多数酸、碱、脂类碳氢化合物、醇、油及脂类。可以通过对其分子量的控制或添加各种增强材料、各种纤维，以提高聚合物的性能。该树脂满足美国fda要求可使用于与食品接触的制件。加工成型聚醚砜虽然是一种高温工程热塑树脂，但仍可以按常规热塑加工技术进行加工。可采用注射成型、挤出成型、吹塑成型、压缩成型或真空成型。高模温有助于成型和减小成型引起的应力。一般注射成型温度为310~390℃，模温为140~180℃。pes是一种无定形树脂，模收缩率很小，可加工成对容限要求高及薄壁的制品。优点：从-100到+200℃区间均具有高机械及拉力强度，良好电介性，刚性坚硬，低温时仍具高冲击强度。非常优异的抗水解性及尺寸安定性，自熄性，低烟性，usp认可。可重覆高温消毒，高抗化及抗辐射性，高温耐热，难燃。缺点：低凹冲击强度，易碎，不耐极性清洁剂，不耐气候。会吸收紫外线，会吸湿，含水时会影响拉力及张力，弹性模数。

德国进口pes砜聚龙板棒理化性能由于聚醚砜分子结构中不存在任何酯类结构的单元，聚醚砜具有出色的热性能和氧化稳定性。经ul确认聚醚砜连续使用温度为180℃，并满足ul94v-0级阻燃要求，（厚度为0.51mm）。聚醚砜耐应力开裂，不溶于极性溶剂如酮类和一些含卤碳氢化合物。耐水解，耐极大多数酸、碱、脂类碳氢化合物、醇、油及脂类。可以通过对其分子量的控制或添加各种增强材料、各种纤维，以提高聚合物的性能。该树脂满足美国fda要求可使用于与食品接触的制件。规格：板（2-80mm）*500*1000mm

棒（3-150mm）*1000mm 颜色：琥珀色、半透明、黑色等。产地：德国、美国、瑞士等。

佛山市永鸿塑胶材料有限公司销售的产品包括各种塑胶板、塑胶片、塑胶棒、工业用塑料制品等一系列塑胶材料：

进口塑胶材料：peek板/棒、pvdf板/棒、pps板/棒、pctfe板/pctfe棒、ectfe板/ectfe棒、cpvc板/棒、ptfe板/ptfe棒/ptfe薄片/ptfe管/ptfe改性增强材料、pei板/棒、pbi板/棒、pai板/棒、pi板/棒、psu板/棒、pes板/棒、ppo板/棒、petp板/棒、pbt板/棒、upe板/棒、pom板/棒、pa尼龙板/棒、mc901/801尼龙板棒、pu板/棒、pc板/棒等。

普通工程塑胶：新美乐pp板/棒、pe板/棒、盖尔pvc板/棒等。

高温绝缘材料：台湾红黑电木板、环氧板/棒、电木板/棒；fr-4纤维板/棒、合成石板、尤尼莱特板/棒。

高级防静电材料：本色/黑色pom-esd板棒；防静电pc板、pvc板；黑色防静电fr-4板、upe板棒、抗静电跟导电的peek、pps、pei、pi板棒；