

# 水性防粘剂S-100

产品名称	水性防粘剂S-100
公司名称	广州市卓能贸易有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J栋707房
联系电话	86-13926010205 13602889511

## 产品详情

### 水性防粘剂s-100

**概述** s-100为有机腊及有机硅油精制而成的环保型非离子乳化液，能与各种水性材料有极好相溶性和化学稳定性，能与各种类型的涂饰剂配伍使用。s-100适用于各种皮革涂饰、纺织印花以及特种涂层，使用后，可以使产品产品光泽柔和、手感丰满润湿，能显著提高产品表面的耐摩擦性和防止涂层表面的回粘性。

### 性能指标

外观	白色乳状液体
固含量	20±1%
ph值	6.5-7.5

### 用途

各种皮革表面处理、涂饰剂、皮边油 纺织印花 水性涂料 特种涂层  
本品为非离子型乳化液，能解决阳离子封底剂干燥后发粘的问题。

### 用量和用法

产品用量取决于涂料的类型、具体配方，建议使用量约1-5%左右，本品能与各种的水性体系有很的相溶性，所以应用时直接添加然后充分分散即可。

包装与贮存 50、120公斤/桶

储存于阴凉通风处，防止爆晒，有效储存期12个月;本品为非危险品,按一般货物运输