

# 防水剂 FS-47

产品名称	防水剂 FS-47
公司名称	广州市卓能贸易有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学大道97号科汇金谷J栋707房
联系电话	86-13926010205 13602889511

## 产品详情

水性防水剂 fs-47

在不改变生产工艺情况下添加到水性涂料中，可以显著提高涂料的防水性能。作用机理防水剂经表面有机改性处理后，分散在水中形成稳定的分散胶体，加入涂料中能迅速在涂料表面形成一种特殊结构的、防水极强的表面。此表面同时不影响涂膜的透气性。既避免了有机硅防水材料差的重涂性，也避免了蜡类防水剂差的透气性。性能指标 固含量 不小于50% 粒径 50nm ~ 500nm 粘度 5 mpa · s ~ 50 mpa · s ph 值 8 ~ 10 性状 不透明白色浆体 贮存稳定性 1年以上 性能特点

- 使漆膜具有防水和亲水相间隔的微观结构，宏观则表现为类似荷叶般的防水效果；  
显著减少空气中尘埃的附着； 有效保护漆膜，减少自然因素对涂层的破坏； 使用说明
- 1、 本产品可在涂料调漆过程中加入。
  - 2、 本产品推荐添加量为1% ~ 6%，添加量越大防水效果越好，具体用量需用户根据实验确定。
  - 3、 本产品添加到涂料中时，颜基比越小，防水效果越好；填料越粗，防水、效果越好。
  - 4、 本产品可以添加在水溶性树脂、水乳性树脂或水性颜料浆中。
  - 5、 本产品也适用于水性油墨。