

# SKF LINCOL原装正品 P203-2XN-1K6-24-1A1.01-V20高压 多线油脂泵

产品名称	SKF LINCOL原装正品 P203-2XN-1K6-24-1A1.01-V20高压 多线油脂泵
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

## 产品详情

### 技术参数

#### 功能原理

电动活塞泵

#### 工作温度 V DC

-40 至 +70 ° C

#### 工作温度 V AC

-25 至 +70 ° C

#### 工作压力

350 bar

#### 润滑剂

润滑脂：稠度高达 NLGI 2

润滑油：工作粘度范围为 40 -

最多 3 个

#### 出油口

#### 排量取决于泵元件

0.6-4.4 cm<sup>3</sup>/分钟/出油口

#### 油箱容量

2; 4; 8; 11 和 15 l

#### 出油口接口

G 1/4

#### 工作电压

12/24 V DC

115, 230 V AC / 50 或 60 Hz

#### 防护等级

IP6K9K

#### 尺寸

#### 最小

211 × 224 × 287 mm

#### 最大

211 × 250 × 774

#### 安装位置

立式，带随动板可以任何方式

#### 订购实例

可使用配置代码来配置产品。订购实例展示了一种可能的零件编号及说明。

P203-XE-\_4XLBO-56C-24-01000000-V10 – V13A

泵型号 P203

C5-M

KBA 认证  
 4 升储液箱  
 润滑脂  
 低液位信号  
 从顶部加注的储液箱  
 3 泵元件 (2,0 cm/min, 2,8 cm/m  
 24 V DC, 带矩形插头, 卡口插  
 电气连接 (活塞 1 矩形插头,  
 控制板带可调可变暂停和润滑  
 泵部分预填充标准润滑脂 (N

## 附件

### 泵元件 1) 部件编号

600-78018-1

600-26875-2

600-26876-2

600-26877-2

655-28716-1

600-28750-1 3)

600-29303-1

600-29304-1

600-29305-1

600-29185-1 4)

1)

阳螺纹 M 22 × 1,5; 阴螺纹 G 1/4

2)

L5 仅允许用于 NLGI 00 润滑脂

3)

用于输送口啮糊状润滑剂的泵单元

4)

带旁通止回阀

5)

用于饮料行业

6)

每分钟额定输出量以及泵元件适用于环境温度为 +20 ° C (68

° F), 泵元件出口压力为 100 bar (1450 psi) 的 NLGI 2

润滑脂。运行条件或泵配置的偏差会导致电机转速 20

r/min 的改变, 从而改变每个单位时间内的输出量。

### 说明

L5 泵元件, 柱塞 5 mm 2)

K5 泵元件, 柱塞 5 mm

K6 泵元件, 柱塞 6 mm

K7 泵元件, 柱塞 7 mm

KR 泵元件, 柱塞 7 mm

C7 泵元件, 柱塞 7 mm

K5 DN 泵元件, 柱塞 5 mm

K6 DN 泵元件, 柱塞 6 mm

K7 DN 泵元件, 柱塞 7 mm

B7 DN 泵元件, 柱塞 7 mm

带填充配件的回油管接头，螺杆式

部件编号

504-30698-1

504-36071-5

504-36071-6

304-16543-1

快速填充接头

部件编号

544-36961-1

504-32125-1

233-10765-3

540-36753-5

540-31800-1

504-36071-7

储液箱转换套组

部件编号

544-32787-1

544-32022-1

544-32788-1

544-32023-1

带保险丝的保险丝夹

部件编号

237-13321-8

237-13426-1

用于固定泵和主计量装置的支架

部件编号

307-19644-1

减压阀

部件编号

624-28891-1

624-28859-1

06/Aug/41

624-28894-1

624-28896-1

624-28897-1

说明

回油管接头

回油管接头

回油管接头线路

转接头

说明

带保护盖的填充配件

带保护盖的联轴器塞

保护盖；用于更换

填充配件组件

填充配件

填充配件

型号

2XN 至 4XN

2XN 至 4XNBO

2XN 至 8XN

2XN 至 8XNBO

电流负载

5 A

8 A

说明

支架 P203

型号

阀 SVTS -200-R1/4-D 6

阀 SVTSV-270-R1/4-1/8NPTF-

阀 SVTSV-270-R1/4-1/8NPTF-

阀 SVTS -350-R1/4-D 6

阀 SVTS -350-R1/4-D 6+NIP00

阀 SVTS -350-R1/4D 6+NIP00

624-29426-1	阀 SVKSV-350-1/4-D6 +MAN
624-28895-1	阀 SVTS -350-R1/4-D 8
624-28861-1	阀 SVTSV-200-R1/4- 6
624-29087-1	阀 SVTSV-200-R1/4 -6+RETU
624-77971-1	阀 SVTSV-270-R1/4 -6+RETU
624-28860-1	阀 SVTSV-350-R1/4- 6
624-28858-1	阀 SVTSV-350-R1/4- 6+NIP00
624-28867-1	阀 SVTSV-350-R1/4- 6+NIP00
624-28931-1	阀 SVTSV-350-R1/4 -6+RETU
624-77911-1	阀 SVTSV-350-R1/4 -6+RET.F
226-14105-5	S2520-1/4-1/4-S01 喷嘴
524-32231-1	为润滑脂 RET.FITT.SVTSV+S

用于减压阀的替换阀插件  
部件编号

235-14343-3	内置阀
235-14343-2	内置阀
235-14343-7	内置阀
235-14343-1	内置阀
235-14343-5	内置阀
235-14343-4	内置阀
按钮亮起	
部件编号	说明
664-85388-8	圆
664-85388-9	圆

664-85421-9  
236-10280-6  
连接插孔和电缆 1)  
部件编号

544-32850-1  
544-32850-1

664-36862-8  
664-36078-7  
664-36078-9

664-36862-2  
664-36862-1

664-34167-2  
664-34428-3  
664-34167-6  
664-34167-9

圆  
矩形

说明

带垫圈和螺杆的连接插孔，黑  
带垫圈和螺杆的连接插孔，黑

带连接插孔的连接电缆，黑  
带连接插孔的连接电缆，黑  
带连接插孔的连接电缆，灰

带连接插孔的 ADR 连接电缆  
带连接插孔的 ADR 连接电缆

带卡口插孔（7/5 极）的连接  
带卡口插孔（7/5 极）的连接  
带卡口插孔（4/3 极）的连接  
带卡口插孔（4/4 极）的连接