

# 陇南地磅-陇南100吨16米地磅-厂家售后及时

产品名称	陇南地磅-陇南100吨16米地磅-厂家售后及时
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫茂物联 型号:SCS-100T SCS-120T 功能:称量、打印磅单、管理数据
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

### 陇南地磅-陇南100吨16米地磅-厂家售后及时

怎样才能买到既经济又实用的产品（上海鹰衡衡器总厂--江苏淮安分厂）首先要先问下是什么样的配置，进口的还是国产的，因为每个厂家的秤体都是大同小异差不多的。进口配置和国产配置的价格相差并不是很大的，进口配置的传感器稳定性好，性能zhuoyue，使用寿命长，所以一直为我公司长期使用，我们的销量在全国一直都是遥遥，在每个重要省市都设有售后服务点，下面我为您介绍一下我们公司的产品。

#### 一、汽车衡磅体(秤体)的选择：

- 1 汽车衡磅体：由面板、端面板、U型梁组成，面板是在汽车过磅时的直接重力作用接触面，端面板起封闭磅体的作用是众所周知。
- 2 在汽车过磅时，大部份的作用力都是通过面板直接传输到端面板上，很多人忽视它的作用。
- 3 在买汽车衡是只问面板的厚度，在实际检修案例中，多数汽车衡磅体变形直接原因就是端面板太簿。
- 4 很多不法厂商为节省材料在端面板用料上做文章。问清楚汽车衡厂家U型梁采用的是Q235碳素钢板还是代钢板，绝大多数的厂家都是选用的Q235钢板。

#### 二、汽车衡尺寸选择：

- 1 汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。
- 2 是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，

具体的可以咨询厂商。

汽车衡尺寸选择：

汽车衡的尺寸是选型的关键，汽车衡吨位并不是实要因素，确定要100吨汽车衡时，首先还要确定自己过磅的车长和宽，大了浪费，小了用不了。是实际测量一下。不确定时可以设定一个范围，通常前四后八的车型，选9米汽车衡，半挂车为16米，具体的可以咨询厂商。像工地上使用一般常做的天柱汽车衡尺寸有9米，12米，16米等。

地磅台面规格(m)：

2 × 4m 3 × 6m 3 × 10m 3 × 18m 3.2 × 15m 3.2 × 21m 3.4 × 18m

2.5 × 5m 3 × 7m 3 × 14m 3 × 20m 3.2 × 16m 3.4 × 14m 3.4 × 20m

2.5 × 6m 3 × 8m 3 × 15m 3 × 21m 3.2 × 18m 3.4 × 15m 3.4 × 21m

2.5 × 7m 3 × 9m 3 × 16m 3.2 × 14m 3.2 × 20m 3.4 × 16m 3.4 × 24m

鑫茂地磅厂生产工艺：产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺、环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。

板材加工前轧平，然后进行表面整体抛丸，清理等级达到通用的Sa2.5级，再进行初喷底漆预处理，运至机加工现场，通过大型折弯机折成U型钢,上平台进行组焊，秤体组焊完成后，再进行防锈防腐喷涂处理。

面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接工艺及达到的性能符合标准。

鑫茂地磅厂配件简介：本汽车衡管理系统主要用于称重数据的管理,是鹰衡衡器研发人员结合广大用户要求，经多年开发测试的智慧结晶,界面友好，操作方便，计算机通过串行口接收仪表传递称重数据，生成称重记录并将数据存入数据库。磅单格式及联数可以多样化设置，可以自定义报表和磅单抬头，还可以

按不同类别进行统计汇总，并打印日报表和月报表。是汽车衡软件中的精品，强大的功能，灵活的设计，简便的操作，是汽车衡系统中不可缺少的管理工具。该系统中所有数据都存储在服务器上，查询、统计及浏览是根据条件从服务器上查询及获取相关的称重信息。

电子地磅工作原理，货物进入称重台，在重力作用下，称重传感器弹性体产生弹性形变，粘贴于弹性体上的应变计桥路阻抗失去平衡，输出与重量数值成比例的电信号，信号到达显示器处理为称重量。鑫茂物联教您地磅汽车衡产品规格尺寸如何选择？当您需要对整台车进行称重时，地磅必须足够长，可容纳计划称重长车辆的所有车轮。例如称重长车的车轮总长度为14米，需要选择15米或16米长度的地磅。

## 地磅基础

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸，在浇筑混好土时还要保证预埋件不移位，基础会筑完工后，应按土建规范关护，混将十达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期分许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻 $<4$ 欧，从秤台中心立置到磅房应铺设一根铁管，用于穿信号电然线，基础旅工时请参考我公司的基础图，一般的施工周期加上基础保关期，前后大概时间根据节及天气因素都有关系。

## 地磅售后服务

我公司在全国各地有流动性的售后人员，常年驻扎在外。公司产品远销至内蒙古，俄罗斯，非洲美国、英国，印尼、菲律宾、越南、尼泊尔阿联酋等十几个国家及地区，拥有专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务，并建立了专门的维修服务队伍，能提供给客户更好更及时的维修和售后服务。让您买的安心!用的放心!让您没有没有后顾之忧!为配合顾客进一步做好产品售后维修、保关等服务性工作我公司在 此向顾客郑重承诺:1.本公司生产的汽车衡产品,仪表,传感器电子设备免费保修18个月,秤体免费保修五年般情况下公司会备有常规备件以满足客户随时替换零件的要求凡超出保修期的,依故障状况按优惠价收取零件、维修、校准费用4.提供终身维护服务,随时欢迎您的来电。

陇南地磅-陇南100吨16米地磅-厂家售后及时