

D4MC-1020

产品名称	D4MC-1020
公司名称	乐清科旭机电设备有限公司
价格	66.00/只
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:D4MC-1020
公司地址	浙江省温州乐清市柳市镇经济开发区
联系电话	0577-61739258 15858888771

产品详情

d4mc-1020欧姆龙行程开关--销售热线--15858888771

乐清科旭机电设备有限公司是一家主要代理小型继电器，接近开关，光电开关，主要系列有t73,t90,my,ly小型电磁继电器系列，20a-120a大功率继电器系列，时间继电器及配套插座，固态继电器，汽车继电器，引进欧姆龙，施耐德，图尔克，奥托尼克斯等品牌接近开关，光电开关，以优品质低价格服务于广大客户。代理经销:abb omron和泉施耐德高见泽芬得宏发。各种高档进口低压电器。我公司坚持脚踏实地，诚信经营，稳步发展的企业宗旨竭诚为广大客户提供优质的产品 & 售后服务。

乐清科旭机电设备有限公司

电话：0577-61739258

传真：0577-61739358

企业qq:4000745888

联系手机：15858888771

联系人：王波

产品性能

适用于交流50~60hz;ac380v;dc220v;电流10a的电气线路中，控制电气线路中作为机构行程的终点保护之用。正常工作在海拔1000m，环境温度-30 ~+40 ；环境湿度85%；防护等级ip44；符合iec337-1，gb14048.5-93标准，证书号：2003010305053780。

使用条件

- 1 海拔高度不超过1000米;
- 2 周围环境温度不高于+40摄式度,不低于-5摄式度
- 3 周围空气的相对湿度不大于85%(20摄式度);
- 4 安装场所无严重影响互感器绝缘的气体,蒸气,化学沉积,污秽及其他爆炸性和腐蚀性介质.

注:1 流互感器一次孔为单排结构.

2 容量小对应小电流比,容量大对应大电流比;如5-10对应100-600/5,600/5对应10va,100/5对应 10va

主要技术参数:

- 1 额定一次电流:30-5000a
- 2 额定二次电流:5a或1a
- 3 额定电压:0.66kv
- 4 计量准确级次:0.2s,0.5s,0.2,0.5
- 5 负荷的功率因数: $\cos \phi = 0.8$ (滞后)
- 6 产品标准:gb1208-2006<电流互感器>;

电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器(以下简称电流互感器)，它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线。

电流互感器的特点是：(1)一次线圈串联在电路中，并且匝数很少，因此，一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流。而与二次电流无关；(2)电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小，所以正常情况下，电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比，称为电流互感器的额定互感比： $k_n = i_{1n} / i_{2n}$

因为一次线圈额定电流 i_{1n} 已标准化，二次线圈额定电流 i_{2n} 统一为5(1或0.5)安，所以电流互感器额定互感比亦已标准化。 k_n 还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比，即 $k_n = n_1 / n_2$ 式中 n_1 、 n_2 为一

、二线圈的匝数。

电流互感器的作用就是用于测量比较大的电流。

供应行程开关限位开关lx10-11 lx10-11s

专业生产高低压电流互感器，lmz1，lmzj1 b、lmk3、sdh、mes、rct、mr、lmz3、xd1、xd2、lqg、asm、l m

本型号电流互感器为塑料外壳,全封闭,户内型产品.适用于额定频率50hz或60hz、额定电压为0.66kv及以下的

电力系统中作电能计量、电流测量和继电保护用。产品符合iec60044-1-2003及gb1208-2006《电流互感器》标

准. bh-0.66结构简介本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗

孔供一次母线通过用。

bh-0.66结构简介

本型号电流互感器为母线型塑料壳式绝缘，产品下部有安装板供固定安装用，中间窗孔供一次母线通过用。

主要技术数据及型号表

lx10-11、12、12b 采用尺杆操作，用于惯性行程较大的平移机构

lx10-21、22 带有滚子的叉型操动臂，用于惯性行程较大的平移机构

lx10-31、32 带有平衡重锤的荷重杠杆状的操作动臂，用于限制提升机构的行程

lx10-41、42 带有叉型操动臂，用于三个操作位置的平移机构

lx10-51、52 带有荷重杠杆状的操作动臂，用于速度不大的平移机构

lx10-61、62 在外壳的两侧各有一个带滚子的操动臂，用于速度较大的平移机构

lx10-11s、12s 采用尺杆操动臂，用于惯性行程较大的平移机构

lx10-21s、22s 带有滚子的叉型操动臂，用于惯性行程较大的平移机构

lx10-31s、32s 带有平衡重锤的荷重杠杆状的操作动臂，用于限制提升机构的行程

lx10-41s、42s 带有叉型操动臂，用于三个操作位置的平移机构

lx10-51s、52s 带有荷重杠杆状的操作动臂，用于速度不大的平移机构

lx10-61s、62s 在外壳的两侧各有一个带滚子的操动臂，用于速度较大的平移机构

销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

推荐接近开关系列产品商铺：

<http://shop1401506290035.1688.com/>

推荐气动元件商铺：

<http://shop1400049329705.1688.com/>

推荐低压电器产品商铺：

www.3tf35.com

www.3tf40.com

www.3tf41.com

www.3tf42.com

www.3tf43.com

www.3tf44.com

www.3tf45.com

www.3tf46.com

www.3tf47.com

<http://shop1401515618355.1688.com/>