

CCCW-A水泥基渗透结晶型防水剂

产品名称	CCCW-A水泥基渗透结晶型防水剂
公司名称	河南聚能工程材料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	品牌:中铝聚能 规格:40kg/袋 产地:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区西三环国家大学科技园东区
联系电话	13838208374 15514532111

产品详情

JN-CCCW-A水泥基渗透结晶型防水剂（掺合剂）是由络合剂、催化剂、膨胀剂等多种活性添加剂精细配制而成的一种粉末状刚性防水材料，在混凝土（或水泥砂浆）搅拌时加入。产品中的活性化合物在水的作用下，催化和激活混凝土（或水泥砂浆）中水泥和其他化合物生成非水溶性的结晶体，从而填补和密实混凝土（或水泥砂浆）中的空隙、毛细管道及细微裂缝，阻止水和其他液体从任何方向渗入混凝土（或水泥砂浆）结构。在不失水的情况下，该产品的活性化合物多年后能继续反应，为混凝土（或水泥砂浆）提供长久的防水保护和密实补强作用。

性能特点：

- 1、具有双重的防水性能。
- 2、具有独特的修复与自修复能力。
- 3、具有长久的防水抗渗作用。
- 4、具有对混凝土结构起密实补强作用。
- 5、具有极强的耐水压能力，能抵御迎水面和背水面超高水压。
- 6、具有防腐、耐老化、保护钢筋不受侵蚀的作用。
- 7、混凝土（或水泥砂浆）配制搅拌时添加，施工简单方便，节省工期。
- 8、与混凝土（或水泥砂浆）形成不可分割的防水抗渗整体。
- 9、符合环保标准，可适用于饮用水工程。

技术指标：符合《GB18445-2012》标准中A类产品技术指标

适用范围：

本产品适用于地下室、隧道、涵洞、水库、大坝、水池、水塔、电梯坑、地下铁道、机场跑道、冷却塔、发电站、核电站、高速公路、桥梁桥墩、饮用水水池、游泳池、污水池、厕浴间等，以混凝土与水泥砂浆为基材的结构部位的防水防渗和密实补强加固工程。

使用说明：

- 1、添加量：在混凝土使用中的添加量为：混凝土中胶凝材料用量的3~5%（重量）；在水泥砂浆使用中的添加量为：水泥用量的4~6%（重量）。
- 2、运输车添加方法：先将确定好用量的本产品与水按1：1的配比，搅拌均匀后制成浆液，再把配制好的浆液直接投入运输车的搅拌罐内，高速搅拌15分钟以上。
- 3、搅拌站添加方法：将计算确定好用量的本产品干粉与砂等骨料先投入一起进行预搅拌，然后再投入定量的水泥和水，搅拌均匀。
- 4、现场制作混凝土（或水泥砂浆）添加方法：将计算确定好用量的本产品干粉与砂等骨料先投入到搅拌机中进行预搅拌，然后再将定量水泥和水等投入，搅拌均匀。

储存运输：

- 1、包装：25kg / 袋、50kg/袋。
- 2、储存：本品应放在干燥、通风、阴凉的场所储存，严防受潮。
- 3、保质期：自生产日期起未开封的产品保质期为：12个月。
- 4、运输：本品为非易燃易爆物，运输按非危险品办理。

如有疑问，请咨询，TEL:138-*3820-*8374