

呼伦贝尔柔性防水套管加长型产品供应商

产品名称	呼伦贝尔柔性防水套管加长型产品供应商
公司名称	巩义市嵩山防水套管厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嵩山 型号:S312
公司地址	河南省郑州巩义市芝田镇永安路
联系电话	4006776710 18638234770

产品详情

嵩山防水套管公司是刚性防水套管,柔性防水套管,加长型防水套管的专业生产厂家和供应商,提供柔性防水套管,柔性防水套管售后技术支持,柔性防水套管因其自身结构设计原因,在使用时注意事项颇多,因此在施工时应严格安装要求施工。

预埋防水套管1、管道施工应与土建密切配合,做好预留与预埋,管道穿越屋面、楼面时均应预埋防水套管。

2、给排水管道穿越过现浇板、屋顶、剪力墙、柱子等处,均应预埋套管,有防水要求处应焊有防水翼环。套管尺寸一般比安装管大二档,排水管一般比安装管大一档。

3、楼层套管高度应比设计楼板高出20-40mm.

4、pvc-u立管穿越楼板时管道与楼板套管的缝隙采用细石混凝土两次捣实粉平,凡pvc-u排水管在楼板捣实的地坪上沿管道四周粉高20-40mm.

楼层预埋防水套管除了有普通套管的作用外,还起到防水的作用。

原理:套管的材质是铁质,墙是水泥或砖。在套管与墙接触的部位会因伸缩出现裂纹,容易透水。防水套管就是在套管外壁加焊不少于一道的环翼并焊接牢靠和密封。

巩义市嵩山防水套管厂

联系人:李成良

手机:18638234770

电话：400-6776710

网址：www.ssfstg.com