

木质素磺酸钠 94 (%)

产品名称	木质素磺酸钠 94 (%)
公司名称	上海叶兹建筑新材料有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	型号:MN-H 含量 :94 (%) 执行质量标准:GB8076-2000
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷干林路1312号
联系电话	86 021 57207797 13585950620

产品详情

型号	MN-H	含量	94 (%)
执行质量标准	GB8076-2000	产品等级	一级品
CAS	-		

一、产品介绍 木质素磺酸钠是以东北白松为主要原料的亚硫酸钙盐蒸煮废液经浓缩、脱糖、置换等工艺精制加工而成的阴离子表面活性剂，

主要应用于建筑用最佳的原料及染料/陶瓷行业。

在减水剂中作用是提高减水率

染料行业起到分散的效果，

用于陶瓷增强,坯体的临时增强起着很好的效果.

碱木质素经改性生产的具有分散力强,流动性好,溶解度好等特点,该产品最大的特点是灰粉及少,不溶物含量很低,在水中的溶解度可达到50%该产品。具有吸附及亲水两种功能基，在染料砂磨过程中与水分子互相作用生成双膜层，防止染料粒子再度凝聚，达到提高磨效的目的。

二.质量标准:

1.p h : 8 - 9 .

2.还原物 : 7%以下 .

3.水不容物 : 1.5%以下 .

4.无机盐含量：2 %以下 .

5.水分含量：4%以下 .

6.钙镁含量：1 %以下 .

7.密度:大于1250

8.灰份:小于20

三.在分散剂中的使用方法

1、做分散剂使用时，根据所需要加工的原染料强度，确定染料与分散剂的配比，确定分散剂用量先加一半的木质素磺酸钠分散剂与染料一起研磨，到达终点后，再加入另一半分散剂，这会比一次性全部加入分散剂的研磨效果要好。

2、在做填充剂使用时，可在喷干前加入染料中，也可在喷干后标准化时加入。

四、包装与储存

1、以内塑外编袋白包装，每袋净重25kg。

2、储存时要防雨、防潮、避免结块。如有结块，粉碎或溶解后不影响使用效果。产品无毒无害，长期存放不变质，系非易燃易爆品。