

A型防爆门 兵器库房门 防护密闭通风门

符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	A型防爆门 兵器库房门 防护密闭通风门 符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2200.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离机械暗锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

库房防护门

防护门要求防护等级1级、防盗等级1级，严格执行标准GJB2805B-2021、GJB7442-2012，应符合下列要求：
a) 应为钢筋混凝土结构或钢制结构，安装牢固。
b) 设有通行小门的，通行小门与防护门间的缝隙应不大于5mm，且不能从间隙中直接窥视到门内情况。
c) 每扇门铰链数量应不少于2个。设有通行小门的，其铰链也应不少于2个。
d) 为双扇门时，其中一扇内侧设置固定门闩，并符合下列要求：
1) 门闩应为钢制结构，截面积不小于490mm²；
2) 门闩应在门的上边和下边均起固定作用，其有效伸出长度不小于30mm；
3) 在单人使用普通工具或电动工具对门实施破坏时，门闩不应产生影响门正常开启的移位、变形；
4) 门闩的操作只能在门内侧进行。
e) 锁具的配置应符合下列要求：
1) 安装应牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应符合防盗等级要求；

使用螺栓固定时，防盗等级为一级的库房螺栓数量不少于4个，二级不少于2个。
3) 在单人使用长1.5m撬棍作用下，锁具不应打开或产生影响正常开启的位移、变形；
4) 有通行小门时，锁具应控制通行小门的开关，防护门用内门闩固定。