

密闭通风窗规范标准及相关要求

符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	密闭通风窗规范标准及相关要求 符合GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2200.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离机械暗锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

密闭通风窗规范标准及相关要求：

1.防盗等级一级，密闭门和密闭窗抗破坏能力不小于40min；

2.密闭窗整体分钢质密闭层、铁网栅和防虫网三层；

3.钢质密闭层只能在建筑物内关闭和开启，应压紧密封装置且固定牢固，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位；

4.铁网栅采用直径不小于 16mm 的钢筋焊接而成，栅格尺寸不大于 12cm × 13cm，焊接牢固可靠。网栅与窗框、墙壁的固定连接牢固可靠，固定点数量不少于 4 个，相邻固定点间的距离不大于12cm。

5.应为钢质结构，有足够的强度，密闭窗的主体钢板厚度不小于4mm。

6.周边装有橡胶封条。平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

7.每扇窗铰链数量应不少于2个。

库房密闭门

密闭门要求防盗等级1级，严格执行标准GJB2805B-2021，应符合下列要求：a)应为钢质结构，有足够的强度，门框由钢板厚度不小于8mm，方管或型钢焊接而成；门的主体钢板厚度不宜小于4mm，门扇内层应为保温复合板，门扇钢支撑结构为方管或型钢焊接而成，门扇厚度不小于100mm，夹层为不吸水、不吸潮保温材料，内层面板厚度不小于1mm。密闭门门槛为免拆装式活门槛；b)门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位；c)门铰链数量应不少于2个；d)采用机械密码锁，锁具应符合下列要求：1)固定牢固可靠；2)应能控制密闭门上通行小门的开关；3)使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。e)具备保温和防结露功能，密封胶条应密封严实，不得漏空。