

防潮防爆密闭门 防护门 兵器库房通风门

GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

产品名称	防潮防爆密闭门 防护门 兵器库房通风门 GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2200.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 人脸指纹 分离机械暗锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

防潮防盗密闭门、防护门、通风门、密闭通风窗--经过北京公安部检测并通过，我司成功取得GJB2805B-2021国军标《检验报告》。

适用：军械库房

品牌名称：龙电兴业

执行标准：GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

防潮密闭门 船舱门

1.规范标准

按《军械仓库防盗技术要求》（GJB 2805B-2021国军标）进行制造。

2.相关要求

（1）防盗等级一级，抗破坏能力不小于15min。

（2）应为双面上下等四周为厚度不小于4mm的钢板和截面不小于 45×4 或 $56 \times 36 \times 4$ 的角钢，内部为厚度不小于16cm的钢筋混凝土，混凝土强度等级不宜低于C45，且由直径不小于10mm实心圆钢扎成尺寸不大于 12×13 cm的网状结构。整体门扇的构造应简单可靠、受力明确，不应出现应力集中。钢筋混凝土结构门扇应采取彻底除锈后涂油漆或镀锌等防锈措施，构造应便于检查、清刷和涂漆，避免出现、存留湿气或灰尘的死角或凹槽，连接钢结构构件的焊缝和螺栓，应符合《钢结构设计标准》（GB 50017）的有关规定。设有通行小门的，通行小门构造要求等同于上面内容；

(3) 设有通行小门的，通行小门与防护门间的缝隙应不大于5mm，且不能从间隙中直接窥视到门内情况；

(4) 每扇门铰链数量应不少于2个。通行小门的铰链也应不少于2个；

(5) 其中一扇应在内侧设置固定门闩，并应符合下列技术要求：

门闩应为钢质结构，截面积不小于490mm²；

门闩应在门的上边和下边均起固定作用，有效伸出长度不小于30mm；

在单人使用普通工具或电动工具对门实施破坏时，门闩不应产生影响门正常开启的移位、变形；

门闩的操作只能在门内侧进行。

(6) 一级防盗密闭门锁具：电子密码锁或机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于15min的要求，在单人使用长1.5m撬棍作用下，锁具不应打开或产生影响正常开启的位移、变形；应能控制密闭门上通行小门的开关，门用内门闩固定；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少

于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

(