

保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L

产品名称	保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	60580.00/件
规格参数	安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L公司说明：

北京福意电器有限公司拥有优异的经营设备，强大的科研队伍，业的人才，现代化的管理以及完善的售后服务体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，恒久，稳步。本公司主要产品有：医用冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L使用说明：

保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L参数：

净化手术室的验收标准，净化手术室因其重要性受到了医院的高度重视，在手术室净化工程的验收过程中更是对净化手术室的各项指标有着严格的要求，我们就来说一下净化手术室的验收标准。先，净化手术室的验收过程中应该对净化手术室内以及走廊等区域进行气压监测，因为维持净化手术室的标准气压是保证净化手术室的正常通风量，以及空气净化效果的前提与保证。其次，要确保净化手术室内的空气都经过过滤、再循环和保鲜处理，这就牵涉到净化手术室空调系统的设计与安装的质量考核，进行这一环节的验收需要具备业的空调系统设计与安装业经验。再次，对手术室净化工程的天棚、地板以及门窗等建筑标准进行验收，净化手术室有别于普通的建筑工程，对天棚、地板、门窗以及墙壁涂料都有着严格的规范化要求；同时对净化手术室内的设施进行运行监测，如常用的：风淋室、层流罩、影灯等设施。优良后，对净化手术室的湿度以及温度的控制性能是否完善进行验收，净化手术室的湿度以及温度对净化手术室的菌化、尘化要求有着间接的作用，对这两项性能的控制必须符合净化手术室相关标准

的要求。以上净化手术室的验收标准，是根据本公司多年来的设计施工经验总结而来，希望对广大医院客户在净化手术室验收方面起到借鉴作用。

保温柜(嵌入式2-48 容积280L) 福意联FYL-YS-280L