

保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 60140.00/件 |
| 规格参数 | 安装方式:内嵌式净化工程 控温方式:电脑控温 产地:北京 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L公司说明：

北京福意电器有限公司是一家经营医疗实验室恒温冷藏保存设备的厂家，客户涉及医疗单位、科研院所、学校、环境检测、食品化工等的域。公司经营几十种不同大小不同温度范围的产品，是为客户提供产品选型到维修的售后，是销售渠道非常广泛的实验室设备经营商。公司本着诚信的经营理念，在开拓了广泛的市场，赢得了广大用户的优良和。

保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L使用说明：

保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L参数：

手术室净化工程所用的安装材料简单介绍，一个合格的手术室净化工程，除了需要有好的设计，还需要正确安装以及购买安装材料，那么净化工程的安装材料都有哪些呢？下面就给您介绍下。

1、聚苯乙烯EPS泡沫夹芯板：是由彩色钢板作表层，闭孔自熄型聚苯乙烯泡沫塑料做芯材，通过自动化连续成型机将彩色钢板压型后用高强度粘合剂粘合而成的一种优良复合建筑材料。主要适用于公共建筑、洁净室净化工程的屋面、墙壁和电子、医药、食品洁净厂房以及组合冷库、楼房加层、商亭等。适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、房办公楼等。2、机制板夹芯板：机制板机械制作，成型，中间填充岩棉、聚氨酯、泡沫等材料。两侧为雌雄口连接。广泛应用于工业洁净厂房的非

承重内墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的承重墙板，主要用于电子、半导体、医药、生物、食品等洁净车间的净化隔断、吊顶。3、岩棉夹芯彩钢板：是由天然的岩石，高炉铁矿渣等经高温熔化成丝，再经过固化成型。它具有600 的耐火性能，耐火等级达到A级。它的芯材是不可以燃烧的岩棉。如有防腐、防锈工程，其表面材料可改用不锈钢板面。4、手工企口岩棉板：手工岩棉板两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。芯材可采用机质岩棉、硅酸铝棉、玻镁棉，珍珠棉、沸腾板。四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框。产品强度高、耐冲击、抗震性冲击、抗震性强，施工安装方便

保冷柜(嵌入式2-8 容积150L) 福意联FYL-YS-150L