

河北衡水地理消防恒压给水设备价格

产品名称	河北衡水地理消防恒压给水设备价格
公司名称	盐城友安供水设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	品牌:盐城友安 型号:XBZ-220-0.50/25-M-II 产地:江苏盐城
公司地址	建湖县开发区东陈村(象王北侧)
联系电话	13914606322 13914606322

产品详情

河北衡水地理消防恒压给水设备价格

- 1、先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺，根据水箱尺寸长×宽×高进行螺栓拧接；
- 2、几大板面拼装组合后,就做底板拼装,首先对好水箱底板尺寸,然后在水箱基础上面布好底板进行密封连接,底板连接后,对密封处进行火油检验或目测检查 密封不牢等现象；
- 3、底以此类推。墙体与墙体、墙体与底板、墙体与顶板之间用角钢连接；
- 4、各项工作结束后，如现场具备试水条件，对水箱进行注水试压，检查水箱四周密封处，有没有渗漏或渗水现板连接后，进行墙板和底板连接，螺栓连接是先把一面一面的码好在水箱的底板上，四墙码好后，压边进行调整连接，复尺一般相对角不超过2mm,要求在一条直线上，四角要求底部和墙面连接处垂直；
- 5、地理式箱泵一体化水箱底部和墙面用螺栓和密封圈密封连接后，再进行顶部和墙面的连接，边与边要求基本在一条水平线上。水箱人孔根据客户要求连接在位置上，一般都设在靠近进水孔浮球处；
- 6、水箱箱体连接密封好后，接着开进水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安装靠近人孔附近；
- 7、箱体内部拉筋，采用不锈钢板经折角机折成直角角钢和槽钢，拉筋连接是由底部向上50cm处一层，第层纵横间距为1m×1m 层距离第层50cm,高度和间距象。

河北衡水地理消防恒压给水设备价格

地理式箱泵一体化图集特点：

- 1、根本不产生负压，可直接与市政管网串接
- 2、不锈钢材质的管路和水泵，全封闭的叠压供水设备，二次污染，确保水质的新鲜与纯净
- 3、可有效利用市政管网压力，节能效果十分显著
- 4、安装方便、占地面积小、可大幅度节省基建投资并缩短施工工期
- 5、管网压力的存在，停电不停水。由于系统有一条旁通供水管路与用户管网相通，在停电时加压泵停止工作，自动恢复原有自来水水压的常压供水
- 6、主副泵组合配置
- 7、产品，功能 质量可靠

地理式箱泵一体化施工方案一般包括以下内容：

- 1、编制依据、原则
- 2、编制范围
- 3、工程概况
- 4、总体布置及工期安排
- 5、施工技术方案
- 6、工期 措施
- 7、质量目标 体系及 措施
- 8、安全生产目标及 措施
- 9、应急救援预案
- 10、夏季、冬季施工 措施
- 11、环境保护措施
- 12、文明施工要求
- 13、与甲方、监理、设计间的协调

地理式箱泵一体化地理式箱泵一体化消防设备的泵房里包括箱体控制柜、消防立式泵等配套设施。控制柜严格按照新消规GB50974-2014的要求，配置双电源，泵是干式电机的立式泵，若客户未品牌，我们一般上海东方或成峰牌。泵房主要宽度高于1.2m，顶部设置2m×2m检修口，高出地面200mm，检修口顶部加滑轨式顶盖，方便启闭，隔离雨水和灰尘；泵房内设置便于进出的转角扶梯和扶手；泵房顶部设置通风帽，用于通风排湿。

地理式箱泵一体化标准安装过程图解 很多客户看到的地理式箱泵一体化都是已经安装好的，成品的。也有客户问地理式箱泵一体化消防水箱的安装过程，和图解，今天我给大家用图文并茂的形式来详解一下

。 地理式箱泵一体化 做好消防工作，是为了和 消防安全管理，落实责任，强化预防，整治隐患，夯实基础，进一步提升火灾防控和灭火应急救援能力，不断提高公共消防安全水平，有效预防火灾和减少火灾危害，为经济社会发展、人民安居乐业创造良好的消防安全环境。

地理箱泵一体化设备使用及保养:1、变频恒压给水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40 。在室外应设防雨，防雷等设施。2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和丝完好等情况。压力表外部好用透明材料包裹，以防损坏。7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命.地理箱泵一体化恒压给水设备产品特点1、设备投资少：该设备占地面积小无需修建泵房及大型蓄水池或大水箱、节省大笔投资充分利用自来水管网一次供水压力，加压泵选型要以减小，设备投资减少。2、卫生：水箱是食品级不锈钢材质，且水箱内的水可定期自动循环水质无二次污染。3、节能效果明显：设备与自来水管网串接利用管网余压供水；而且由于加压泵的选型启泵或又启一台泵就可以满足供水需要，用水高峰时水泵才会全部启动，从而降低了设备运行，可节约能源30% - 90%；并且水箱内的水可定期定时自动循环，不用定期清洗水箱，可节约维护费用。4、安装简便：设备到现场只需联接进、出水管。施工期短、安装简单、该设备技术、运行稳定且维护简便。5、停电不会停水：由于该设备设有旁通，在停电时水泵停止工作，但还可利用一次供水管网压力维持供水。6、设备性能优良：全套设备采用不锈钢材质；外形美观、节能、运转平稳、噪音极低、是真正绿色。