

# 美国华瑞PGM-1820可燃气体检测仪

产品名称	美国华瑞PGM-1820可燃气体检测仪
公司名称	青岛市大森环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-1820
公司地址	青岛市市北区辽宁路228号
联系电话	0532-83803010 15610558731

## 产品详情

pgm-1820是华瑞最高性能的个人可燃气体检测仪，能够在危险工作环境对各种可燃气体进行快速、可靠、精确的检测，为现场工作人员提供有效的个人防护。可广泛应用于石油、化工、燃气和化工等领域。

一.产品特点：体积小、重量轻、方便携带 检测精度高，响应时间短，检测范围宽

大屏幕液晶图形显示 中文菜单显示 可充电锂电池，使用时间长 内置数据存储

支持无线数据传输 强力声光和振动报警多种报警方式 防水防尘的坚固外壳，防护等级高

二.产品参数：产品类型: 扩散式lel检测仪，带数据存储 检测量程: 0-100%lel 分辨率: 1%lel

响应时间:  $t_{90} < 15$  秒 尺寸: 118 mm x 60 mm x 30 mm 重量: 235g 电池:

内置可充电锂电池，3.7v，1800mah 充电时间: 小于4小时 工作时间: 充满电大于12小时

充电器: 带usb接口的充电器 报警方式: 声音报警95 db@30cm、红色led报警、振动报警

显示: 单色lcd图形显示 背光: 手动，报警时自动 键盘: 2键 直接读数:

测量值，电池，数据记录状态 采样方式: 扩散式 数据记录: 1分钟间隔可存储3个月

记录间隔1-3600秒 标定: 两点标定，可设置标定值 防护等级: ip-65 标定设备:

支持autorae lite 2 自动标定平台 保护: 标定、报警等限值设置有密码保护 无线传输距离: 100米

认证: -美国/加拿大: ul / csa : class i, division 1 groups a, b, c, d; -欧洲: atex : ii 1g ex ia iic

t4 ; iecex : ia iic ga t4 ; -中国: ex ia iic t4 电磁兼容: emc directive 2004/108/ec ; r&tte directive

1999/5/ec atex: 94/9/ec 工作温度:  $-20^{\circ}$  -  $55^{\circ}$  c 湿度: 0 - 95% 相对湿度 (非冷凝) 保修:

一年保修 三.产品配置: pgm-1820 主机，含传感器 锂电池、充电器、充电底座 标定适配器

操作说明书 四.应用领域: 冶金 石油石化 环保 燃气 消防 城市公用事