

YC-J4*4龙门吊电缆YC-J4*10MM价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | YC-J4*4龙门吊电缆YC-J4*10MM价格 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂 |
| 价格 | 25.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县刘演马工业区 |
| 联系电话 | 15081660683 15081660683 |

产品详情

YC-J钢丝加强型通用橡套软电缆 1、执行标准：JB8735.2-1998；GB5013.4-1997 2、使用特性：
额定电压U₀/U为450/750V，300/500V和300/300V 电缆的长期允许工作温度不超过60
“W”型派生电缆具有耐气候和一定的耐油性能，适宜于户外或接触油污的场合使用。

3、型号 名称 用途

YQ、YQW 轻型橡套软电缆 用于轻型移动电器设备和工具

YZ、YZW 中型橡套软电缆 用于各种移动电器设备和工具

YC、YCW 重型橡套电缆 用于各种移动电器设备，能承受较大机械外力作用 YC-

J 钢丝加强型橡套软电缆 用于各种移动电器设备，能随较大机械外力和机械拉力的作用。

该系列产品均已经过中国质量认证中心的CCC产品强制认证。

升降机专用YC-J钢丝加强型橡套软电缆 四芯三大一小结构电缆允许连续流量

| 型号 | 规格 | 导电 | 大载流量A |
|----|---------------------------|-----------------|--------|
| | 芯数 × 标称截面 mm ² | 线芯直 流电 阻 | 直 流电 阻 |
| | | mm | Ω/km |
| | | mm ² | Ω/km |
| | | | 0 |
| | | 铜芯 | 镀锡铜 |
| | | /km | 芯 /km |
| | | | m |

| 45 | 规格 | 导电 | 大载流量A | 直 流电 阻 | 直 流电 阻 |
|----------|-----------------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | mm ² | Ω/km | Ω/km | Ω/km |
| YC-J | 3 × 2.5+1 × 1.5 | 49/0.25 | 30/0.25 | 7.98 | 8.21 26 |
| 245IEC66 | 3 × 4+1 × 2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.95 | 5.09 34 |
| (YCW-J) | 3 × 6+1 × 4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 3.30 | 3.39 43 |
| | 3 × 10+1 × 6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 1.91 | 1.95 63 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|-------|-------|-----|
| 3 × 16+1 × 6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 |
| 3 × 25+1 × 10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 |
| 3 × 35+1 × 10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 |
| 3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 |
| 3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 |
| 3 × 95+1 × 35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 |
| 3 × 120+1 × 35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 |
| 3 × 150+1 × 50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 |

YCW-J野外用钢丝加强型橡套电缆YCW-J电缆 YCW-J电缆 QXFW-J电缆，YCW-J电缆 YCW-J是野外用的有一定的耐气候性，YZ-J电缆（也有人称其为YZG电缆）-钢丝加强型中型橡套软电缆，钢丝加强型提高了橡套电缆的拉力，这种电缆为企业标准生产.