

AT4610 多路温度测试仪

产品名称	AT4610 多路温度测试仪
公司名称	佛山准测电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:常州安柏 型号:AT4610
公司地址	广东省佛山市顺德区大良国际商业城A区四座2层217-221号
联系电话	0757-22665026 13702617132

产品详情

at4610 多路温度测试仪 at4610 多路温度测试仪采用高性能arm 微处理器控制，可同时对多路温度、电压、电阻数据进行单独或混合采集，上超下超报警和通讯传输，并可扩展至40 路 温度数据，兼容多种温度传感器，1ms 响应速度快，数据稳定，同时具备断偶检测功能。仪器支持rs-232 通讯，通过标配的计算机软件可实现数据采集，分析和打印。支持网络通信功能 支持usb 磁盘存储器，实时存储采样数据。用户可以对每路数据进行独立校正。

at4610 多路温度测试仪性能特征 温度补偿功能。 大电流测试功能(开路电压<20mv)。 讯响和显示可调。 兼容scpi指令集。 键盘锁定功能。

at4610 多路温度测试仪应用领域 适用于家电、电机、电热器具、温控器、变压器、烘箱、热保护器、电源、照明、电力、led等行业的制造厂家与质检部门对多点温度的测试

at4610 多路温度测试仪技术指标

型号	at4610
测量参数	热电偶：j/k/t/e/s/n/b型 热电阻：pt100 直流电压：dcv 电阻
基本准确度	0.2%

测量范围	温度：-200 ~1300 (测试范围因分度号不同而有差异) 电压：0.001mv~5v 电阻：0.01 ~ 200
通道数	10路
扫描速度	1ms/通道
校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警 每通道单独设置上超下超值
标配接口	rs232c接口，u盘接口，usb通讯接口
标配软件	ats46数据采集软件
保护	最大400v ac/dc带电测试(可选800v ac/dc)
冷端补偿	准确度：0.1
其它	7英寸带触摸屏tft-lcd真彩液晶显示，断偶检测功能
一般特征	
电源要求	电压：85vac~260vac，频率：50hz/60hz，功率：30va
尺寸与重量	290(宽)x130(高)x360(深)，重量：5kg
订货信息	
附件	t型热电偶10支(2米/支) 4g u盘

详细参数请查阅：http://www.zhunce.cn/product/product_detail.asp?pid=20303021
