

# 农用柴油交流发电机

产品名称	农用柴油交流发电机
公司名称	上海汉萨发电机公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:汉萨 型号:HS6500T
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59573029 18964162389

## 产品详情

### 农用柴油交流发电机

交流发电机产生三相交流电的原理：

- 1.转子线圈必须通电产生磁场，通过和e接要言不烦 转子线圈供电，转子线圈通电产生磁场
- 2.发动机工作驱动转子旋转，即是磁场旋转，定子线圈切割磁力线，在定子线圈中产生交流电，因三个定子线圈的布置决定了三个线圈产生的交流电相位互错120度，所以称为三相交流电
- 3.定子线圈输出的交流电压的幅值与发电机转速成比例增大，调节器调控转子线圈的通电电流的大小从而控制发电机的输出电压

型号		hs6500
频率	hz	50 60
额定输出功率	kva	4.5 5.0
最大输出功率	kva	5.0 5.5
额定电压	v	115/230 120/240
额定电流	a	39.2/19.6 41.7/20.8
额定转速	rpm	3000 3600
相数		单相
功率因数		1
绝缘等级		b
极数		2
励磁方式		自励恒压(avr)
面板型式		普通面板

输出 电压	v	115/230 120/240
插座		两个插座
接线柱		无
dc 12v输出		接线柱输出
外形尺寸：长x宽x高	mm	912*532*740
净重	kg	158
毛重	kg	174
噪音（7m处）	db(a)	72
结构型式		静音
发动机型号		186fa
发动机型式		单缸、立式、四冲程、直喷式
汽缸数-缸径x冲程	mm	1-86x72
总排量	ml	418
额定功率	kw/(r/min)	5.7/3000 6.3/3600
压缩比		19:1
额定转速	r/min	3000 3600
点火方式		/
冷却方式		风冷
润滑方式		压力飞溅复合式
起动方式		电启动
燃料类型		0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)
润滑油型号		cd级或sae10w-30,15w-40
冷却水容量	l	无
润滑油容量	l	1.65
起动马达容量	v-kw	12v 0.8kw
充电发电机容量	v-a	12v 3a
蓄电池容量	v-ah	12v 36ah
燃油消耗率	g/kw.h	275.1 281.5
机组燃油箱容量	l	15
机组连续运行时间	h	9.5

关于质保：本厂是专业生产汽油发电机，柴油发电机，多燃料发电机，发的电焊机，水泵，园林机械，产品实行“三包”，一年保修，终身服务，所售出产品都是经过我们专业的测试！我们有专业的技术人员会给你指导，请不用担心购买产品的售后服务问题，一切问题由我们为您搞定！

关于性价比：我公司生产的电机全部采用100%全铜，请放心使用。

关于发货时间：本店下午5点前拍的可当天发货

关于到货时间：小件货品如以快递发出，一般1-3天，大机械设备如发物流要3-7天。

# 农用柴油交流发电机