

瑞士EMS LV-3H 30%玻纤增强 高冲击尼龙PA12 工程配件材料

产品名称	瑞士EMS LV-3H 30%玻纤增强 高冲击尼龙PA12 工程配件材料
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	88.00/千克
规格参数	瑞士EMS:玻纤增强 LV-3H:耐水解 瑞士:高冲击
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13776364606 13776364606

产品详情

瑞士EMS LV-3H 30%玻纤增强 高冲击尼龙PA12 工程配件材料

PA12是从丁二烯线性，半结晶-结晶热塑性材料。它的特性和PA11相似，但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

PA12料筒温度：

进料段：230—240

中段：255—265

出料段：265—275

喷嘴：295—300

模温：60 - 80

[注射压力](#)：80—110mpa

[成型周期](#)：20—25秒

螺杆转速：30—60 r/min

- 1.若充模不满：提高炮筒温度10—15 ，也不要提高注塑压力和速度，以免产生水花；
- 2.若塑件发白起雾：请提高料筒温度10 - 15 ，压力70 - 100mpa，速度中速，使排气良好；
- 3.若粘模或者变黄色：请降低炮筒温度10—15 ，降低注塑压力和速度；
- 4.烁斑的解决方法：

良的品质！**的技术！满意的服务！

本司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您效劳！

PA12尼龙系列销售