

伊顿UPS不间断电源DXRT2KS机架式2KVA负载1800W长机

产品名称	伊顿UPS不间断电源DXRT2KS机架式2KVA负载1800W长机
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:DXRT2KS 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

Eaton DX UPS 技术规格10002000型号标准机Dx 1000 CNDK3000 CNDX 3200 CN长效机DX 1000 CA4DK 2000 CX1DX3200 Ch楼式输入输出模式单进单出输入电压范围100MC-300NAC频率范围40-万1功丰国素>0 特输出功率10CONAV90CA200 A 1800v3000UA/2720NB00 VA/SABCWV1 BCCCWA/ Q0GW10000 WA9000W15000VT3S0W20000MA/1800C功率因素220230247WAC1教省220MACy电压208220230/240WAC(省2200AC)精度#1%频率(电池横式15016040.051电压失真(线性负载)<2%105年-130年 1分钟:106%-125%1分钟;过截能力1303-150年210秒125%-150% 30秒电池龚型阀控式免帷护铅酸型标准机1 8CV电油电压好4192192V216W240V1款省192V长效机192V技术规格是古有统, 的标准?后备时间(标准机)4 分钟4分钟4分钟4份钟100%线性负载双交换模式89%6;双变换模式91%;双变换模式91%;双交换横式94%;ECO 模式阳%ECO横式98%ECO模式9%EO0模式朝%静态旁路内置1000 CN 9 2G2000 CN 17 4KG3000C1t 22 万KG璿玆从8000 CN 58 9KG10K CM 62.1KG169G1000 CADL- 3.9KG2000 CQ- 6.KG3000 CAD4: 6.4KG6000 CNL- 14 2KG10K CA: 15.9KG1000 CN 144*228*3562000 CN 190*327*3993000C: 190 " 327-3998000 CN 248*436*61510K CN: 228*436*616R寸(W*H ° D)mm212*486*4201000 CHL: 112*218"346200C102*327*3903000CA0:102*327*3906000CNL212*496*42010KCA: 212*496*820工作条件、标准 及许可放置方式塔式LCo不支持通讯RS232,智能卡槽选件SNMPNNEB卡。CM卡、A5/500卡认证哇TC环境 工作温度6.40C工作湿度0-95%1元报露|海拔高度小于1000= 不海额, 大于1000m每升高100m 降频1%存储温度-2555 /不含电德)防护等级P

2钟

6000

10000

10000 31150003120000 3:1

pX 000 CNDX6000 Ch

DK 10K CNDK 10K CH

0K10KCA310K1SKCN210X20K CNL 31

三进单出/单进单出

120MAC-27S1AC

2080AC-4766C1三相1/120MC-279WC(单相)

105%-125% 10分钟;125%-150%630秒

整机

效率

索量

31dG

248 " 496 " 616

界面

LCD*LED

并机

支排3台并机

SMMPNNEB卡、CC卡、AS/400卡、并机套件、维护旁踏开关