

# PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀

产品名称	PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:PZ673X、Y-10P 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀DN150、DN200 PZ673X、Y-10P产品概述:

气动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，

可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ673H-10P DN125

气动刀闸阀公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50~500mm NPS 2"~20" 适用温度：0~+200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ m}^3/\text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V AC220

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为气动执行器，下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀（刀闸阀）：气动驱动、对夹式连接、明杆平行式刚性单闸板，阀座密封面为硬质合金与聚四氟乙烯，公称压力

PN10~16，阀体材料为碳素钢（PZ673H-10C~16C）、不锈钢（PZ673F-10P~16P

PZ673Y-10P~16P），具有排渣功能的的闸阀。

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和

信号输出，也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN40~DN1400，工作压力 1.0~1.6MPa。于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域，是一种的密封阀门，适于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀连接尺寸

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀技术标准	执行标准	设计制造	结构长度	法
		JB/T869I-1998	GB/T1-5188 . 2-94	GB

PZ673H-10P DN125 气动刀闸阀主要性能规范

公称压力PN(MPa)	壳体试验(MPa)		密封试验(MPa)	适用介质
	1.0	1.5	1.1	烟气、灰、
	1.6		1.8	
	2.4			
1.0MPa	50	公称压力DNLD1D2HD0AN-M		100
	65			120
	80			135
	100			155
	125			185
	150			210

200	60	2 6 5
250	70	3 2 0
300	80	3 6 8
350	90	4 2 8
400	100	4 8 2
450	120	5 3 2
500	130	5 8 5
600	140	6 8 5

1.6MPa

		0
		0
66	65	1
		2
		0
80	70	1
		3
		5
100	70	1
		5
		5
125	70	1
		8
		5
150	80	2
		1
		0
200	80	2
		6
		5
250	94	3
		2
		0

		5
360	980	3
		3
		5
400	110	4
		8
		5