

伊顿UPS不间断电源5PX3000iRT 3U在线机架式3KVA 2700W内置铅酸蓄电池

产品名称	伊顿UPS不间断电源5PX3000iRT 3U在线机架式3KVA 2700W内置铅酸蓄电池
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:伊顿UPS电源 型号:5PX3000iRT 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

机架式和塔式兼容式设计,19寸机架和塔式安装随心所欲。

220V,50Hz/60Hz电源标准可由面板灵活设置。

LCD显示方式随机架或塔式安装方式的不同,自由旋转,方便用户查看。

简单通过增加电池模块实现后备时间的增加。

特殊设计

输出功因0.9,比普通机型带载提高13%。

超宽的电网电压/频率输入范围,方便燃油发电机的接入,避免电池频繁放电,延长电池使用寿命。

直流冷启动功能,可利用电池开机,方便应急备用供电。

组合键方式的开关机功能,避免用户误操作。

智能监控选配件

SNMP卡:基于TCP/IP协议的远程监控管理。

AS400卡:干接点信号输出传输卡。

USB卡:基于单机通讯的监控管理。

RS485卡:基于MODBUS协议的485通讯。

DX产品概述

技术特点:

在线式结构UPS,输出功率因数0.7

采用IGBT技术,输入功率因数达0.98超宽输入电压,抗干扰能力强塔式安装,LED指示界面丰富的通讯和监控管理方式

6kVA以上可实现N+1并机结构

相同功率段具备标/长机可进行选择应用领域:

电信及通讯设备香

工业控制设备

医药设备及小型计算机

DX系列产品技术特点--可靠性

在线双转换结构

110-296V超宽输入电压范围,适应恶劣的电力环境。输入功率因数20.98.提高能源的利用率,减少谐波干扰,提高与发电机的兼容性。

静志旁路

y

旁路模式

在线模式

滤波器

BAMN

热交换能力

UPS热交换能力允许在不中断负载的情况下轻松实现UPS更换。

Battery热交换能力允许在不中断负载的情况下更换UPS