

降噪PBT日本宝理MH1304 T01注塑级DURANEX

产品名称	降噪PBT日本宝理MH1304 T01注塑级DURANEX
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	性能:高流动 韧性良好 耐磨损 玻纤增强 型号:MH1304 T01 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

降噪PBT日本宝理MH1304 T01注塑级DURANEX

价格：16.50元/千克

性能：

高流动： MH1304 T01注塑级DURANEX以其高流动性能而闻名。这使得它在注塑工艺中更易于加工成各种形状，从而提高生产效率。不管您的产品是简单还是复杂，使用这款高流动PBT材料，您可以获得更高的生产速度和更好的成型性。

韧性良好： MH1304 T01注塑级DURANEX拥有出色的韧性，能够承受剧烈的物理应力而不断弯曲、扭转或拉伸。无论是用于汽车零部件还是电子设备外壳，这种材料的韧性能够保护您的产品免受损坏，并延长其使用寿命。

耐磨损： MH1304 T01注塑级DURANEX具有出色的耐磨损性能，使其成为制造高质量耐磨部件的理想选择。不论是在汽车引擎盖还是机械设备的传动结构中，这种耐磨材料都能保持出色的使用寿命，减少维护和更换成本。

玻纤增强： MH1304 T01注塑级DURANEX注入了玻纤增强材料，使其具有更高的强度和刚性。这种增强材料可以增加产品的承载能力和抗变形性，从而提高产品的可靠性和耐久性。无论是在汽车零部件还是家电产品中，这种玻纤增强PBT材料都能够满足您的需求。

型号：MH1304 T01

加工方法：注塑级

对于注塑行业来说，选择合适的材料至关重要。MH1304 T01注塑级DURANEX正是为注塑加工而设计的

，可以满足您对高品质、高效率生产的需求。它的高流动性和韧性良好使其在注塑过程中更易于流动和成型。而玻纤增强材料的加入则提升了产品的强度和刚性，保证了产品的稳定性和耐久性。

无论您是从事汽车零部件制造、电子设备生产还是机械设备制造，MH1304 T01注塑级DURANEX都是您理想的选择。它的耐磨损性能可以保证您的产品在长时间使用中不会出现损坏，减少了维护和更换成本。，它的高流动性能和韧性良好使其在复杂形状的加工过程中更易于操作，提高了生产效率。