

阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火

产品名称	阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	性能:玻纤增强 玻璃珠 矿物填料 低翘曲 型号:1164G-15 T2 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火

价格：23.00元/千克

性能

玻璃纤维增强

玻璃珠

矿物填料

低翘曲

型号

1164G-15 T2

加工方法

注塑级

您好，我们是上海邦塑新材料有限公司，专注于阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火材料的供应。本文将从多个角度详细描述该产品，并加入可能被忽略的细节和知识，以引导您进行购买决策。

，让我们来看一下该产品的性能特点。阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火材料具有玻璃纤维增强的特点，这使得材料具有出色的强度和耐久性。此外，玻璃珠和矿物填料的添加提高了材料的抗冲击

性和耐候性，使其适用于各种恶劣工作环境。另外，该材料还具有低翘曲的特点，可以在热变形温度下保持较好的稳定性。

接下来，让我们来了解一下该产品的型号。1164G-15 T2是该防火材料的型号，它符合日本东丽公司的相关标准，在材料性能和加工工艺方面经过了严格的测试和验证。因此，您可以放心选择该型号的产品，以满足您的需求。

最后，让我们来看一下该产品的加工方法。该材料适用于注塑级加工，这意味着您可以将其用于注塑成型等各种加工过程，以满足您的具体需求。无论是大批量生产还是小批量加工，该材料都能够提供高品质和稳定性。

综上所述，阻燃/额定火焰PBT日本东丽1164G-15 T2防火材料是一种具有玻璃纤维增强、玻璃珠和矿物填料的低翘曲性能的材料。它的型号经过严格测试和验证，适用于注塑级加工。我们诚挚地推荐您选择并购买我们的产品，来满足您的要求。