

流动性好PBT日本东丽1401-X31聚丁烯对苯二甲酸酯

产品名称	流动性好PBT日本东丽1401-X31聚丁烯对苯二甲酸酯
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	性能:玻纤增强 玻璃珠 矿物填料 低翘曲 型号:1401-X31 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

材料名称：流动性好PBT日本东丽1401-X31聚丁烯对苯二甲酸酯

价格：24.00元/千克

属性一：性能（玻纤增强，玻璃珠，矿物填料，低翘曲）

玻纤增强：通过添加玻璃纤维，在PBT材料中形成增强结构，提升了材料的强度和刚度。

玻璃珠：细小的玻璃珠能够改善材料的表面光滑度，使其适用于需要精细表面处理的产品。

矿物填料：矿物填料的加入能够提升材料的硬度和耐磨性，使其更适合用于高强度和耐久性要求较高的应用。

低翘曲：该材料具有较低的翘曲率，使其适用于注塑成型等工艺要求较高的加工方法。

属性二：型号（1401-X31）

型号1401-X31的PBT材料是由日本东丽公司推出的高性能聚合物材料。这款型号的材料在强度、耐热性和耐磨性方面表现出色，适用于各种工业领域的应用。

属性三：加工方法（注塑级）

该材料属于注塑级别，适用于注塑成型工艺。注塑是一种常见的加工方法，通过将熔融的材料注入模具中，经冷却、凝固后形成所需产品。

细节和知识

在选择材料时，有几个细节和知识需要了解。

设计评估：在选用PBT材料前，根据产品的设计需求，进行全面的评估。考虑到使用环境、负荷条件和加工方法等因素，确保所选择的材料能够满足产品的性能要求。

加工温度控制：PBT材料的熔融温度比较高，在注塑成型过程中需要控制好加工温度，以避免材料分解或热稳定性降低。，也要注意冷却时间，以保证产品的尺寸稳定。

储存条件：PBT材料具有一定的吸湿性，应储存在干燥通风的库房中，避免与水或湿气接触。在使用之前，应根据需要进行烘干处理，以提高材料的加工质量。

购买建议

根据上述属性和细节，我们推荐使用流动性好PBT日本东丽1401-X31聚丁烯对苯二甲酸酯。其玻纤增强、玻璃珠和矿物填料的加入，使得该材料具有出色的强度、刚度和耐磨性。低翘曲率的特点适用于注塑成型等工艺要求较高的应用。

请网友注意选材的细节和知识，并根据产品的实际需求进行合理选择。上海邦塑新材料有限公司欢迎更多客户选择我们的产品。如需购买或咨询，请联系我们的销售团队。