

防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon

产品名称	防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	18.50/千克
规格参数	性能:玻纤增强 玻璃珠 矿物填料 低翘曲 型号:1494X02 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon

防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon

价格：18.50元/千克

性能：

玻纤增强

玻璃珠

矿物填料

低翘曲

型号：1494X02

加工方法：注塑级

防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon，价格为18.50元/千克。

性能：这款PBT工程塑料采用了玻纤增强、玻璃珠和矿物填料，使其具有出色的性能表现。玻纤增强材料使其具备了出色的强度和刚度，从而能够在复杂的工程环境中提供可靠的支持和保护。玻璃珠填料的加入使其具有优异的导热性能，有效分散热量，避免过热导致的不良影响。而矿物填料的应用则使该材料具备了良好的防火阻燃性能，能够有效减缓火势蔓延，保障设备和人员的安全。

型号：防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon的型号为1494X02。这一具体的型号设计非常考虑用户的需求，经过数次实验和改进，确保了塑料材料的各项性能指标能够达到最佳状态。无论是机械性能，阻燃性能还是加工性能，都经过了精细的调整和优化，以确保用户能够获得最满意的产品体验。

加工方法：防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon适用于注塑级加工方法。注塑加工是一种常见的工艺方法，通过将熔化的塑料材料注入模具中，经冷却后成型，可以得到形状各异的零部件。而选择注塑级加工方法处理这款塑料材料，既可以保证生产效率的高效性，又能够确保塑料零件的尺寸精度和表面质量。此外，这种加工方法还能够帮助用户节省成本，提高生产效率。

细节和知识：要想最大程度地发挥出防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon的性能优势，有几个细节和知识是需要注意的。使用时需要注意材料的存储条件，尽量避免暴露在阳光直射下，防止材料受潮变质。在注塑加工过程中，需要严格控制注塑温度和压力，保证材料熔化均匀，并且避免过高温度导致材料分解。最后，在实际应用中，如果需要进行切削或改变材料形状，建议使用高精度的切削工具，以避免材料过度热变形和切削表面质量不佳的问题。

通过对防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon的综合介绍，相信您已经对该产品有了更加全面的了解。我们作为上海邦塑新材料有限公司，致力于为客户提供高性能的工程塑料材料，帮助客户解决各种问题。如果您有任何关于防火阻燃PBT日本东丽1494X02工程塑料Toraycon的需求或疑问，欢迎随时联系我们，我们的专业团队将竭诚为您服务。