

# 韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon

产品名称	韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	性能:玻纤增强 玻璃珠 矿物填料 低翘曲 型号:5201-X11 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon

性能: 玻纤增强、玻璃珠、矿物填料、低翘曲

型号: 5201-X11

加工方法: 注塑级

尊敬的客户:

欢迎光临上海邦塑新材料有限公司！今天我将向您介绍一种具有出色性能的PBT材料，它的名称是韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon。价格为21.00元/千克。这款材料在许多方面具有优势，让我们从多个角度来详细了解它。

性能:

**玻纤增强：**这款PBT材料通过添加玻纤增强剂，增加了其强度和刚性，使其更能经受冲击和扭曲。

**玻璃珠：**材料中添加的玻璃珠有助于提高其耐热性和绝缘性能，使其适用于更广泛的应用领域。

**矿物填料：**矿物填料的加入使材料更加坚固和耐用，减少了翘曲的可能性。

**低翘曲：**由于其低翘曲性能，这款PBT材料非常适用于需要jingque尺寸和形状的产品制造。

型号:

5201-X11

5201-X11型号属于韧性好PBT日本东丽耐冲击Toraycon系列。该型号的PBT材料具有出色的韧性和耐冲击性能，是许多行业中理想的选择。无论是汽车零部件制造、电子产品生产还是家用电器制造，5201-X11都能满足您的需求。

加工方法:

### 注塑级

韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon采用注塑级加工方法。注塑加工是一种常见且经济高效的塑料成型技术，它可以根据产品的设计要求快速生产大批量的零件。所以，如果您需要大量制造具有youxiu性能的PBT材料制品，注塑级加工是理想的选择。

在选购材料时，可能存在一些细节和知识被忽略的情况。对于5201-X11这款材料，我们想提醒您注意以下几点：

**储存条件：**保持材料在干燥的环境中，避免受潮，以防止其性能受损。

**加工温度：**根据具体的注塑机械设备和产品要求，合理设置加工温度，以获得zuijia的成型效果。

**产品设计：**根据最终产品的使用环境和力学要求，结合5201-X11的性能特点进行合理的产品设计。

以上是关于韧性好PBT日本东丽5201-X11耐冲击Toraycon的详细介绍。我们希望您能通过我们的产品了解到更多有关材料的信息。欢迎您随时联系我们，以获取更详细的材料资料和技术支持。