

重庆玻璃钢格栅污水池盖板复合型玻璃钢格栅花纹盖板防滑板

产品名称	重庆玻璃钢格栅污水池盖板复合型玻璃钢格栅花纹盖板防滑板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	产品名称:污水池盖板 产品特点:防腐性能好 主要材质:玻璃钢
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

重庆污水厂污水池盖板，玻璃钢格栅盖板，复合型防滑盖板，玻璃钢格栅地沟盖板，厂房车间走道用玻璃钢隔格栅踏步板。花纹盖板格栅：花纹盖板格栅防滑性略差，但较美观。玻璃钢格栅也叫复合材料篦格板，是以不饱和聚脂树脂为基体，以无碱玻璃纤维作为增强材料，经工艺精制而成的玻璃钢制品。肉类加工厂：易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板发电厂：化学水车间地沟盖板、废水池等海洋食品加工厂：滑腻表面等恶劣环境、船舶上。

市面上的规格都是按格栅的厚度和方孔尺寸来分的，主要有25*38*38mm、30*38*38mm、38*38*38mm、50*50*50mm的。

玻璃钢格栅厚度有多厚？

目前市场上常用的厚度有：25mm、30mm、38mm、50mm、65mm，厚度越厚，承重能力越强

常用玻璃钢格栅的规格参数以及承重能力：规格型号:38*38*25，整版重:54公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:12公斤，纱层数:5层，每平承载能力:350公斤。规格型号:30*38*38*19*19（大小格）整版重:76.5公斤，整版尺寸:1.075*3.626，每平重:19.6公斤，纱层数:6层，每平承载能力:800公斤以上。规格型号:30*38*38，整版重:64.8公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:14.5公斤，纱层数:6层，每平承载能力:500-600公斤。规格型号:38*38*38，整版重:82.1公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:19公斤，纱层数:8层，每平承载能力:1000公斤以上。规格型号:50*50*50，整版重:91公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:20公斤，纱层数:12层，每平承载能力:1800-2000公斤。规格型号:60*38*38，整版重:130公斤，整版尺寸:1.22*3.66，每平重:29.12公斤，纱层数:13层，每平承载能力:3000公斤以上。规格型号:70*50*50，整版重:138公斤，整版尺寸:1.22*3.66，

每平重:31公斤，纱层数:15层，每平承载能力:400

重庆玻璃钢格栅

颜色玻璃钢格板的基本色为：黄色，绿色，灰色，红色，蓝色，黑色，自然色。密度玻璃钢格板密度1.8左右，仅为钢材的1/4，铝材的2/3。强度过铝材和普通钢的水平。玻璃钢格板的出现给人们带来了很大的便利，玻璃钢格板的强耐腐蚀性、防磁绝缘性、自然防盗、耐候性、承重性、轻便性、工艺性及易开裁性等充分的补充钢格板的不足与缺点。因此，玻璃钢格板有很多明显优点而又能满足环境要求的地方逐渐代替钢格板，大化地发挥它的作用。如海洋领域、湿热易锈区域、高空多露区域、易腐蚀区域，如电镀厂、化工厂、冷却塔、码头工程、电厂及污水处理厂等。