

耐高温PBT台湾新光F202G30工程塑料Shinite

产品名称	耐高温PBT台湾新光F202G30工程塑料Shinite
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	性能:防火阻燃 高强度 玻纤增强 韧性好 型号:F202G30 加工方法:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

产品详情

耐高温PBT台湾新光F202G30工程塑料Shinite，价格仅为23.00元/千克。这款工程塑料拥有多种优异性能，给您的应用带来全新的体验。无论是防火阻燃、高强度、玻纤增强还是韧性好，都让它成为众多应用领域shouxuan的材料。

，耐火阻燃性能是PBT台湾新光F202G30的一大亮点。对于一些特殊应用场景，如电子产品、汽车零部件等，耐火性能是必须考虑的重要指标。该工程塑料能够有效抑制火焰蔓延并阻止燃烧，确保您的应用在意外情况下保持安全。

，高强度是PBT台湾新光F202G30的又一特点。通过玻璃纤维增强，它拥有出色的机械性能，抗拉强度和耐冲击性明显提升。这使得该材料非常适用于要求高强度和耐久性的应用领域。

韧性好是PBT台湾新光F202G30的又一优势。不仅高强度，它还具备良好的韧性，为您的应用提供更强的抗变形性和耐用性。无论是在高温环境下还是在极端条件中，该工程塑料都能表现出色。

型号F202G30是该工程塑料的代表，它是经过精心设计和优化制造的。经过多次实验和改进，F202G30的性能得到了最大程度的提升。无论是在导热性能、抗老化性能还是机械性能方面，都达到了优异的水平。

加工方法也是您选择PBT台湾新光F202G30的考虑因素之一。该材料适用于注塑加工，具有良好的可加工性和稳定性。无论是注塑成型、挤出成型还是压型成型，都可以得到满意的效果。与此，该材料还可与其他工程塑料进行共混，为您的应用提供更多的可能性。

PBT台湾新光F202G30工程塑料参数表

属性数值	PBT
阻燃等级	V-0
割向强度	80MPa

弹性模量	4000MPa
断裂伸长率	2.5%
加工温度	240-280

购买耐高温PBT台湾新光F202G30工程塑料将为您的应用带来无限可能。无论是电子产品、汽车零部件还是工业设备，它都能满足您对材料性能的苛刻要求。快来选择PBT台湾新光F202G30，体验它带来的zhuoyue性能吧！