

中国区一级代理宝理PPS

产品名称	中国区一级代理宝理PPS
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS日本宝理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

PPS塑料的突出性能有:良好的耐热性能，可在180~220C温度范围内使用，耐腐蚀性接近聚四氟乙，电性能优异，机械性能优异，阻燃性能好

PP型料的不足之处有:价格大高，在而高温塑料中属于低价位，但此通用工程整料高许多;韧性差，性，中粕度不定，纯PPS因性能脆而很少单独使用，应用的PPS多为其攻性能品种，具体

有:40%玻璃纤维增强PPS(R-4)，无机填充PPS(R-8)，碳红维增强PPS(G-6)等。PPS的发展速度很快，预它将成为第六大工程塑料。

PPS (日本宝理) 塑料广泛运用于:

电子方面:视机、电脑上的高压元件、外壳、插座、接线柱，电动机的起动线圈、叶片，电刷托架及转子绝缘部件，接开关，电器，电灵斗，吹风机，灯头，暖风机，F级薄膜等

汽车工业:适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器、排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等。

机械工业:用作轴承、泵、阀门、活塞、精密齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部件，导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等。

化工领域:用于制作耐酸碱的阀门管道、管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等耐腐蚀零部件。

PPS (日本宝理) 塑料物料性能:

PPS塑料耐热性能:热变形温度超过260°，是目前使用温度高的热塑性工程塑料之一，长期使用温度为220~240，短时可达260°。

PPS塑料耐化学性能:目前尚未发现可在200C以下溶解PPS的溶剂，对无机酸、碱和盐抵抗性极高。

PPS塑电能:在高温、高湿、高率的环境中,有高的体积电明率 表面电率
击穿电压,的个电学数及介电提群角正切,是优房的缘女料,经改性外理,也制成为良好导电性能的高
强材料。

PPS塑料力学性能:刚性极强,表面硬度高,并且有优的耐孺变性和耐疲劳性。