

# 碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C

产品名称	碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN150
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673Y、X-10C DN100、DN150碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C产品介绍：

- 1、刀闸阀主要由阀体和闸板构成，设计紧凑、占据空间小，有效支持管道强度。
- 2、闸板底部为U型锋利刀口，可刮除密封面上的粘着物，并能够将流体介质快速切断。
- 3、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果，也有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、阀体上导向块使闸板正确运动，挤压块保证闸板有效密封。
- 5、产品广泛用于造纸、制糖、矿山、冶金、化工、电力、水处理等行业。

碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；
- 2.单作用：(弹簧复位)：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C可选附件：

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关

3.气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。

4、电/气阀门定位开关(调节型用)。

碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C技术参数	Technical Specification	公称通径/Nominal Diameter :	DN50-1800 2"-48"
		压力等级/Pressure rating :	0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、ASME CLASS 150LB
		试压标准/Pressure test :	DN50-200 16Bar DN250-DN400 10Bar DN450-600 6Bar
		适用温度/Suitable Temperature :	-60 ~ +1100
		泄漏等级/Leakage Level :	金属硬密封/Metal sealing D级/D Level EPDM 软密封 A级 (零泄漏)  EPDM sealing A level (0 leakage)

碳钢气动刀型闸阀PZ673H-10C主要外形及连接尺寸mm :

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16
	65	46	180	145	120	298	4-M16
	80	46	195	160	135	315	4-M16
	100	52	215	180	155	365	8-M16
	125	56	245	210	185	400	8-M16
	150	56	280	240	210	475	8-M20
	200	60	335	295	265	540	8-M20
	250	68	390	350	320	630	12-M20
	300	78	440	400	368	780	12-M20
	350	78	500	460	428	885	16-M20
	400	102	565	515	482	990	16-M22
	450	114	615	565	532	1100	20-M22
	500	127	670	620	585	1200	20-M22
	600	154	780	725	685	1450	20-M27
	700	165	895	840	800	1700	24-M27