

智能照明控制模块

产品名称	智能照明控制模块
公司名称	广州粤控电气技术有限公司
价格	1150.00/台
规格参数	尺寸:155*110*60 工作电源: :AC12~15V , 50/60Hz , 30W 功率损耗:1W ~ 20W
公司地址	广州市白云区石门街滘心基围外2号
联系电话	020-36007556 18127872585

产品详情

智能照明控制模块

说明书

智能照明控制模块所涉及的技术综合了自动控制、网络通信、现场总线、嵌入式软件、照明技术等多方面的知识，系统地考虑了整个智能照明控制模块的总体结构、主要性能和关键技术，并吸收国外同类系统的优点，结合了中国市场的实际情况。是一款技术水平高、性能稳定可靠、广泛应用于公共场所及小区楼宇的智能照明控制模块。

一、概述

智能照明模块ykct系列主要适用于办公楼、酒店、商场、广场、广告、景观照明等等场合使用；主要功能是定时开关灯、输入开关灯（消防信号、手动信号、远遥控制）、光控功能一体，rs485通讯接口，可用于远程集中控制，用户可以根据自己所需的具体功能灵活配置。

二、特点

- 1、该系列分别有4、5、6、8、9、10、11、12路；每路额定电流分别有：16a、20a、25a、30a(220v，纯阻性)；
- 2、可配有如图所示小面板(小液晶屏及按键,默认不含小面板)；
- 3、具有数据掉电保存功能，并采用进口自带电池的时钟芯片，在没有外部电源情况下，所设置的时间日期

可以保存10年，减少更换电池的麻烦，可计算到2099年，并带闰年补偿；

4、控制方式分别有：定时、输入、光控、集控功能；

5、每路有手动自动操作（面板），方便在调试或者维修时，可以手动切换开、关、自动状态；

6、操作简单，人性化；

7、标准工业rs485接口，用于远程集中控制；

8、系统稳定，带自动复位功能；

9、导轨安装、底板安装；

三、其它参数

1、工作电源：ac12~15v，50/60hz，30w；

2、工作环境温度：-10 ° c ~ +45 ° c；

3、工作环境相对湿度：<95%；

4、功率损耗：1w ~ 20w；

五、使用操作注意事项

- 1、如发现控制出现不正确，请检查所设置的日期时间、开关灯时间、开灯方式、是否处于手动状态，如果外面有保险丝，请检查保险丝是否完好；
- 2、如带购买带有光控功能的产品，出现开关灯不正常，请检查光控当前光照度检测是否正确，检查光探头是否受干扰。
- 3、如果出现以上及其它异常故障，可以联系厂家,在保修期间，希望勿擅自拆开产品，否则不给予免费保修。

六、售后服务

- 1、自出厂日期起12个月保修期，但是在下述情况下此保修便会失效：
- 2、经本公司质量控制部门调查，发现产品的使用情况不符合要求或使用时的实际情况与工作条件不符；
- 3、退换产品时，必须提供有关故障情况说明；
- 4、地震、火灾、雷击、异常电压、其它不可抗拒的自然灾害原因；
- 5、购买如果签订合同或者口头协商有关售后服务约定，采购方未按约定进行。