

通风软连接 风道口软连接

产品名称	通风软连接 风道口软连接
公司名称	沧州广浩机床附件有限公司
价格	13.00/件
规格参数	品牌:广浩 型号:齐全
公司地址	沧州市盐山县孙八里工业园196号
联系电话	0317-6347383 13582747195

产品详情



、耐酸碱且、阻燃绝缘。

规格尺寸可达到 50mm-- ,800mm , 管厚：0.5mm--2.0mm , 可在-25 ° --
280 ° 之间正常使用不变形不变硬。

钢丝帆布短管，筒子帆布管以进口帆布包覆，内以螺旋钢圈支撑，帆布热压粘接钢丝之上、下层，可达到强化附着粘力及拉力的效果，帆布短管最大耐压可以达到350mmwg，标准长度10米。温度、颜色、壁厚可按要求定做。

【详细说明】

通风软连接,风道口软连接

帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，帆布短管，帆布伸缩，风管筒子帆布管两头管口处串有绳子可方便套接风口，管身处每隔一米有一金属吊环，可方便固定风管，产品伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温、耐酸碱且阻燃、绝缘。配合通风设备广泛应用于机房、地下室、隧道、市政管道工程、地下电缆维修、机械造船工程、消防救护排烟等恶劣工作环境下的送风及排风、集除烟尘之用。更是手提式抽送风机的必备之选！帆布短管，帆布伸缩管，钢丝帆布短管，筒子帆布管是由进口帆布包裹，钢丝圈为骨架，以帆布做管身，颜色可自由选择两头领口可按要求定做，方便连接、固定。帆布短管伸缩弯转、驳接自由、体积轻巧、携带方便、耐高温