

# 环氧油墨专用有机硅消泡剂

产品名称	环氧油墨专用有机硅消泡剂
公司名称	广州市穗博化工科技有限公司
价格	99.00/KG
规格参数	品牌:迪高 型号:TEGO900 产地:德国
公司地址	广州市黄埔区国际玩具城
联系电话	020-82242246 13600039934

## 产品详情

欢迎来电咨询、索取免费样品！

### 迪高tego 900消泡剂

#### 特性

900为适用于高固体份、高膜厚环氧地坪涂料及丝网油墨、uv光固化涂料油墨抑泡、消泡剂。

#### 技术指标

组成： 含疏水粒子的聚硅氧烷化合物

外观： 半透明液体

比重： 0.96—1.00

活性份： 99%

#### 功能

是一种优异的抑泡、消泡剂，对高固体份和无溶剂环氧涂料、uv光固化涂料在制造和施工时所产生的气泡，均有良好的抑制和消除效果。

对高粘度、高膜厚，特别是无溶剂高膜厚的环氧地坪涂料的气泡有良好的抑制效果

#### 应用范围

环氧地坪涂料、粘合剂、丝网油墨、紫外光油墨、转移油墨

## 使用方法

对全量0.01—1.0%

研磨前或搅拌前添加抑泡效果佳，也可事后添加，但必须搅拌均匀，以便获得更好的分布和效果，在有色涂料中，建议与研磨份一起研磨。因为900的活性高，可预先以芳香族溶剂稀释到10%后再添加。因为疏水粒子容易沉淀缘故，建议稀释后马上用完。

## 包装

25kg/桶

储存 远离热及火源，置于阴凉通风处，容器保持紧密。

储存环境温度 0 --40

本产品保质期为12个月。

美国道康宁dc-51：80%活性

成分，糊状超高分子量聚二甲基硅氧烷分散液，

手感剂、耐磨剂、抗划伤、增滑剂/滑爽剂，防粘连/抗回粘助剂，增光剂

，可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能，提供非常好的手感，添加量少，应用于以下工业领域：水性凸版油墨，溶剂型凸版油墨，水性凹版油墨，水性平版油墨，水性罩光清漆、水性木器涂料、皮革鞋材油墨等水性及油

性油墨、油漆。不影响涂膜光泽和透明度，可

增加光泽（光亮剂

）。使用时用水或水溶性醇醚溶剂开稀，分散均匀，再添加到体系里。一般添加量0.1-0.5%。可代替乳蜡使用

包装：15.8/175kg

美国道康宁dc-62、dc-65消泡剂：水性有机硅消泡剂、脱泡剂

；60%有效成分，可有效控制水性涂料与油墨中的泡沫；良好的兼容性且不易产生瑕疵，不影响光泽和透明度，可提高油墨/涂料的流平性、润湿性、耐磨性和平滑，不含烷基酚环氧乙烷（apeo）加成物，可在研磨或搅拌时添加，或生产结束后补加，添加量0.05-0.3%

包装：20/200kg

广州穗博主要经营代理产品有：美国道康宁添加剂，  
硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂

：z-6040，z-6020，z-6030，z-6011，z-6121，z-6137；添加剂：流平剂、滑爽剂、耐磨剂dc-3，dc-51，dc-57，dc-62，dc-65等；迪高（tego）涂料助剂/分散剂、流平剂、消泡剂、润湿剂、手感剂：tego 450，tego 410，tego 432，tego kl245，tego900，tego825，tego1488，1484，2700，tego 710，等；台湾超分散剂s-100(炭黑)，609s（钛白）；伊士曼cab 381-0.5，381-2；制纸化学920s，930s，622真空电镀pp处理剂/氯化聚丙烯.硅胶油墨专用分散剂d-906g。丝印油墨(光油)专用消泡剂tego900/tego920.

本公司目前在广州、济南、上海、石家庄设有销售和仓储机构，公司将根据市场需求在其他区域开展业务，完善销售及仓储，公司本着坚持科技、质量、效益为中心；客户至上、质量第一、信誉第一；平等互利、互惠发展为原则，为客户提供更专业的解决方法。诚挚与您的合作。

联系地址：广东省广州市黄埔区南岗3889号17126//石家庄//青岛//上海

电话：020-82242246 传真：020-82230793

罗先生13600039934.