

PA6收缩率小(BASF)巴斯夫

产品名称	PA6收缩率小(BASF)巴斯夫
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴斯夫 中国 物性:注塑表面质量好 代理:注塑收缩率
公司地址	总部位于美国，分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

巴斯夫（BASF）生产的PA6材料具有较低的收缩率，这主要得益于其先进的生产工艺和配方设计。PA6材料的收缩率是其在加工成型过程中，由于熔体冷却收缩而引起的尺寸变化率。巴斯夫通过优化生产工艺和添加适量的填料（如玻璃纤维、碳纤维等），成功地降低了PA6材料的收缩率。

巴斯夫PA6以其低收缩率特性在塑料加工领域具有广泛的应用前景，能够满足高精度零件制造的需求。如需更多关于巴斯夫PA6的信息，建议直接联系塑运塑胶集团公司电微

在实际应用中，巴斯夫PA6的低收缩率特性使其能够满足产品尺寸要求，特别是在需要高精度零件的制造过程中。此外，巴斯夫还注重模具设计和成型温度的控制，以进一步减小PA6材料的内部应力和收缩率。

PA6 德国巴斯夫 B3EG6

PA6 德国巴斯夫 B3EG3

PA6 德国巴斯夫 B3S

PA6 德国巴斯夫 B3EG6 BK

PA6 德国巴斯夫 B3WG6

PA6 德国巴斯夫 B3WG6 BK

PA6 德国巴斯夫 B3ZG6

PA6 德国巴斯夫 B30S

PA6 德国巴斯夫 B3EG7

PA6 德国巴斯夫 B3GM35 BK

PA6 德国巴斯夫 B3GM35

PA6 德国巴斯夫 B3WG10

PA6 德国巴斯夫 B3EG10

PA6 德国巴斯夫 B3WG7

PA6 德国巴斯夫 B3GK24 BK00564

PA6 德国巴斯夫 B3ZG3

PA6 德国巴斯夫 8233G

PA6 德国巴斯夫 B3EG5

PA6 德国巴斯夫 B3S BK

PA6 德国巴斯夫 B3UG4

PA6 德国巴斯夫 B3WG3

PA6 德国巴斯夫 A3K

PA6 德国巴斯夫 8232G HSFR

PA6 德国巴斯夫 B3WG5

PA6 德国巴斯夫 B3L

PA6 德国巴斯夫 B3U

PA6 德国巴斯夫 B3WGM24 BK

PA6 德国巴斯夫 8233GHS-BK-102

PA6 德国巴斯夫 B35EG3

PA6 德国巴斯夫 B35Z

PA6 德国巴斯夫 B3EG2

PA6 德国巴斯夫 B3WG5 BK

PA6 德国巴斯夫 B40LN

PA6 德国巴斯夫 B3G8

PA6 德国巴斯夫 B3M6

PA6 德国巴斯夫 B3U30G6

PA6 德国巴斯夫 100FR BK

PA6 德国巴斯夫 8200HS BK102

PA6 德国巴斯夫 8202C

PA6 德国巴斯夫 B3K

PA6 德国巴斯夫 B3U30G4

PA6 德国巴斯夫 B3ZG3 BK

PA6 德国巴斯夫 C3U

PA6 德国巴斯夫 100FR NC

PA6 德国巴斯夫 6030G HS BK

PA6 德国巴斯夫 8202CHS

PA6 德国巴斯夫 8253HS BK102

PA6 德国巴斯夫 B35G3S

PA6 德国巴斯夫 B3GE6

PA6 德国巴斯夫 B3M8

PA6 德国巴斯夫 8267GHS

PA6 德国巴斯夫 8333G

PA6 德国巴斯夫 B26HM01

PA6 德国巴斯夫 B29HM01

PA6 德国巴斯夫 B33L

PA6 德国巴斯夫 B3ZG8

PA6 德国巴斯夫 B40 LN01

PA6 德国巴斯夫 8231G HS

PA6 德国巴斯夫 B33SL

PA6 德国巴斯夫 B36LN

PA6 德国巴斯夫 B3E2G9

PA6 德国巴斯夫 B3M6 LS BK23213

PA6 德国巴斯夫 B3U50G6 LS

PA6 德国巴斯夫 B3UG4 GY22985

PA6 德国巴斯夫 B3WEG6

PA6 德国巴斯夫 B3WG6CR

PA6 德国巴斯夫 B3ZG8 BK 20560

PA6 德国巴斯夫 8202HS BK102

PA6 德国巴斯夫 B3UM6 BK

PA6 德国巴斯夫 B3WG6GP

PA6 德国巴斯夫 B3WM602

PA6 德国巴斯夫 BU50I

PA6 德国巴斯夫 GF30 BK

PA6 德国巴斯夫 8262GHS BK125

PA6 德国巴斯夫 B3EG8

PA6 德国巴斯夫 B3S GREY32140

PA6 德国巴斯夫 B3SQ6

PA6 德国巴斯夫 B3UGM210

PA6 德国巴斯夫 B3WG12 HSP BK23228

PA6 德国巴斯夫 BN50G10HS BK

PA6 德国巴斯夫 BT40G6HS BK5830

PA6 德国巴斯夫 D3EG10 BK23293

PA6 德国巴斯夫 DB2010C BK

PA6 德国巴斯夫 TG7S

PA6 德国巴斯夫 VE30CW

PA6 上海巴斯夫 B3EG6

PA6 上海巴斯夫 B3S

PA6 上海巴斯夫 B3EG3

PA6 上海巴斯夫 B3U30G4

PA6 上海巴斯夫 B3S GY

PA6 美国巴斯夫 B3S

PA6 上海巴斯夫 B3EG6 BK 00564

PA6 上海巴斯夫 B3WG6 BK00564

PA6 上海巴斯夫 B3EG3 BK00564

PA6 上海巴斯夫 B3EG6 UNCOLORED

PA6 上海巴斯夫 B3ZG6 BK30564

PA6 上海巴斯夫 B3ZG7 OSI BK

需要注意的是，虽然巴斯夫PA6具有较低的收缩率，但在实际应用中仍需要根据具体情况进行适当的调整。例如，不同的加工条件、气候环境以及产品形状和内部结构等因素都可能对收缩率产生影响。因此，在加工巴斯夫PA6材料时，建议与供应商密切合作，根据具体需求进行定制化的工艺调整，以获得佳的成型效果。