

现货供应 皇冠DS317025PET夹心双面胶带

产品名称	现货供应 皇冠DS317025PET夹心双面胶带
公司名称	昆山茂祯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山开发区黄河南路133号
联系电话	0512-50312111-301 18068087786

产品详情

皇冠ds317025 透明pet夹心双面胶带 基材：pet 胶水类型：丙烯酸酯类 胶带厚度：0.125mm(125 μ m)
离型材料厚度：0.120mm(120 μ m) 总厚度：0.245mm(245 μ m) 对钢板粘着力（剥离）gb/t2792-1998
14n/2.5cm 静态剪切力（保持）gb/t4851-1998 1000g,6.4cm², 1440min+
初期粘着力（初粘）gb/t4852-2002斜槽法 180mm 离型材料：灰色印刷纸 耐溶剂性：好 胶带颜色：透明
温度：耐高温 普通 夹心 不夹心 规格：1020mm*100m

皇冠夹心双面胶ds317075 7100 7125 7025 性能及应用领域: 粘接强度高,抗反弹、翘曲,并具有良好的耐温性,在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能,适用于各种铭板及薄膜开关的粘接固定. 产品型号 基材 胶水类型 总厚度(μ m) 规格(mm × m) 颜色 初粘力(mm) 粘着力(kg/in) 持粘力(hour) 耐温性() ds31-7025 pet 丙烯酸 125 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7050 pet 丙烯酸 150 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7075 pet 丙烯酸 175 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7100 pet 丙烯酸 200 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7125 pet 丙烯酸 225 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7175 pet 丙烯酸 275 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 ds31-7188 pet 丙烯酸 288 ± 5 1240 × 100 透明 100 1.5 48 120 注: 本资料数据为产品测试的普遍值,不代表每个产品的实际值.客户有责任自行检测 因为客户用途 和 性能等众多不同希望来电查询 标准尺寸 宽度 长度 1240mm 1020mm 100m