

rvvsp2 1.0 蔽双绞线

产品名称	rvvsp2 1.0 蔽双绞线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	6.20/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:rvvsp 规格:2*10
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-180 2
联系电话	15932161113 15932161113

产品详情

rvvsp2 1.0 蔽双绞线

适用范围：

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线，根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、高阻燃类（GZR），耐温类（90、105、200、250）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品。

屏蔽双绞线型号、名称型号结构组合方式：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”；耐火型加“NH”）

1) RVVSP聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆；R—软结构电缆，V—聚氯乙烯塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

2) RYVSP聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆；R—软结构电缆，Y—聚乙烯（PE），V—聚氯乙烯塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合。

3) RYYSP聚乙烯绝缘聚乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽电缆；R—软结构电缆，Y—聚乙烯（PE），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，

敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合，防潮性能高。

4) RVVSP22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆；R—软结构电缆，V—聚氯乙烯塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽，22—钢带铠装；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合。

5) RYVSP22聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆；R—软结构电缆，Y—聚乙烯（PE），V—聚氯乙烯塑料（PVC），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽，22—钢带铠装；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合。

6) RYYSP23聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套双绞铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆；R—软结构电缆，Y—聚乙烯（PE），S—双绞型，P—铜丝编织屏蔽，23—钢带铠装；450/750V，1-24对，0.5-10mm²，敷设在室内，电缆沟、管道、直埋等固定场合，防潮性能高。

使用特性

1) 额定电压：U₀/U为450/750V。

2) 导体线芯长期工作温度：70、105 两种。

rvvsp2 1.0 蔽双绞线