

材料燃烧性能检测，电线阻燃性能的测试及标准

产品名称	材料燃烧性能检测，电线阻燃性能的测试及标准
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

材料燃烧性能检测，电线阻燃性能的测试及标准

B2	D	GB/T11785e且	临界热辐射通量CHF 3.0kW/m ² ;
		GB/T 8626	20s内焰尖高度F 150mm
		点火时间15s	
	E	GB/T 11785e且	临界热辐射通量CHF 2.2kW/m ² ;
		GB/T 8626	20s内焰尖高度F 150mm

点火时间15s

B3

无性能要求

a 匀制品或非匀制品的主要组分

b 非匀制品的外部次要组分

c 非匀制品的任一内部次要组分。

d 整体制品。

e 试验最长时间30min。

2.1.4 管状绝热材料

管状绝热材料：具有绝热性能的圆形管道状制品。如橡塑保温管、玻璃纤维保温管

管状绝热材料的燃烧性能等级和分级判据见表4.表中满足A1、A2即为A级，满足B级、C级即为B1级，满足D级、E级即为B2级。