

铠装双绞屏蔽信号电缆RS485-22 2*0.75

产品名称	铠装双绞屏蔽信号电缆RS485-22 2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

铠装双绞屏蔽信号电缆RS485-22 2*0.75

- 1、 额定电压U₀/U分别为0.3/0.5kv。
- 2、 电缆导体的长期允许工作温度为65 。
- 3、 电缆的*小弯曲半径为电缆直径的6倍。
- 4、 电缆型号 型号 名称 用途 UYQ MYQ 0.3/0.5 煤矿用移动轻型软电缆
煤矿井下巷道照明、输送机联锁和控

铠装双绞屏蔽信号电缆RS485-22 2*0.75

制与信号设备电源连接 UYQE MYQE 0.3/0.5
煤矿用移动轻型弹性体软电缆

铠装双绞屏蔽信

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。

电缆特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.3/0.5kv。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65

额定电压0.3/0.5kV 软铜导体 连硫型乙丙橡胶混合物绝缘
黑色氯丁橡胶混合物护套 轻型
导体长期允许工作温度为90 煤矿用移动橡套软电缆

适用范围：50Hz，额定电压300/500V的线路中电力线路中传输电能。

场合：额定电压300/500V的井下轻型移动移动设备电源连接。

产品特点：耐油、抗机械冲击和挤压挤、抗撕裂、高阻燃性、防静电。
。

符合标准：ZL33TM002508.1-2012

执行标准：MT 818-2009 煤矿用电缆

号电缆RS485-22 2*0.75