沃尔华时风底盘2m&sup3混凝土搅拌运输车

产品名称	沃尔华时风底盘2m&sup3混凝土搅拌运输车
公司名称	沃尔华集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃尔华 型号:齐全
公司地址	任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2560981 13853709217

产品详情

沃尔华时风底盘2m ^{3} 混凝土搅拌运输车 混凝土搅拌车

混凝土搅拌运输车 小型混凝土搅拌车，小型水泥搅拌运输车 砂浆混凝土搅拌车

2m ^{3} 混凝土搅拌运输车是一款小型工程用水泥混凝土搅拌运输的专用车辆，该车型搅拌桶总量大，足量输送，整机体型小使用方便。2m ^{3} 混凝土搅拌运输车使用时风2020g型轻卡作为底盘，采用sf168-2的发动机，动力强进出料速度快，为您的工作大大节省了时间成本。

2m ^{3} 混凝土搅拌运输车罐体叶片几卸料槽采用高强度、耐磨低合金材料，保障了整机的使用寿命，维修率低，同时特殊结构设计，清洗方便，操作简单，让您买着放心用着更放心。

2m ^{3} 混凝土搅拌运输车产品主要技术资料

产品名称：2立方混凝土搅拌运输车发动机型号：sf168-2

底盘型号：sf2020g　　发动机形式：强制循环制冷

总质量：（kg）3495　　发动机排量：（l）1.595

整车尺寸：5600*1750*2900　　发动机功率：（kw）22

v*b*h（mm）最大标准转率：(r/min）3200

轴距：（mm）2800　　拌筒几何容积：（m ^{3} ）3.9

前轴：（mm）1000　　最大搅拌容积：（m^3）2

后悬：（mm）1800　　进料速度：（m^3）≥0.5

最大爬坡度：25　　出料速度：（m^3）≥0.8

最高车速：（km/h）≤50　　最高转速：（r/min）6-10

最小转弯直径：（m）≤15　　拌筒倾角：（°）16

离合器：双片干式常接合拌桶最大直径：（mm）φ1560

传动形式：皮带传动减速机：hj20043

驱动方式：后轮驱动液压泵：32齿轮泵

转向形式：方向盘式液压马达：摆线马达

行车制动：单管路后制动水箱容量：（l）180

驻车制动：机械式后轮制动供水方式：气压送水

轮胎：700-16