

山东临沂西门子电机（授权）总代理商

产品名称	山东临沂西门子电机（授权）总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

山东临沂西门子电机（授权）总代理商S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 391 安装与拆卸 FM463-2 请阅读以下 IM 463-2 及相关电缆安装与拆卸方面的警告4DMU : 电流 (4 线制传感器) 4 到 20 mA \pm 20 mA C

数字化模拟值在“ 电流测量范围内模拟输入通道模拟值的表示 ”

一节列出为防止通讯活动给程序执行带来太多的负载，可在 STEP 7 中分配参数时设置由通讯所引起的允许循环负载在运行大约 10 s 后，将通过 LED 和继电器指示风扇的当前状态机械环境条件 S7-400 模块的机械环境条件以正弦波振动的形式在下表中列出然后会执行与此中断的优先级一致的组织块EXTF LED（红色）出现外部故障(线路故障，例如未插入端接器或模块尚未完成初始化过程)时亮起R-4L：电阻 (4 线制连接) 48 150 300 600 6000 (5000) 模拟量模块 5.23模拟量输入模块 SM 431; AI

16 x 16 位(6ES7431-7) S7-400 自动化系统模块数据参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 327

所选测量方法 测量范围 (传感器类型) 量程卡设置说明 TC-L：热电偶(线性) (温度测量) B 型 N 型 E 型 R 型 S 型 J 型 L 型 T 型 K 型 U 型 A 数字化模拟值在“ 温度范围内模拟输入通道模拟值的表示 ”

一节列出主要区别在于：

带有备用电池的电源模块有一个用来指示备用电池耗尽、故障或缺失的 LED (BATTF)表格 3-10

BAF、BATT1F、BATT2F、BATT.INDIC LED 处于 2BATT 位置 LED BAF LEDBATT1F LED BATT2F

故障原因 补救措施 H H H 两块电池都耗尽或缺失