

铠装通信电缆HYA22-100 × 2 × 0.4

产品名称	铠装通信电缆HYA22-100 × 2 × 0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联 型号:HYA-HYA23-HYAT53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

计算机双层屏蔽电缆DJYPVP|计算机控制电缆计算机电缆DJYVP|计算机电缆DJYPV|计算机电缆DJYPVP|计算机电缆DJYVP22|计算机电缆DJYPV22|计算机电缆DJYPVP22|计算机电缆DJYVRP|计算机电缆DJYVPR|计算机电缆DJYPVR|计算机电缆DJYPVPR|计算机电缆DJYPVRP|铠装计算机电缆|阻燃计算机电缆|计算机电缆|计算机控制电缆|仪表电缆计算机电缆产品用途：本产品适用于额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的发电、冶金、石化等工矿企业集散、电子计算机、自动化的传输及检测仪器仪表等。适用范围：适用额定电压450/750V及以下或直流1000V及以下的配电装置中，作为电器、仪表、计算机的连接线。

使用条件电缆允许在温度-40 ~50 ，相对湿度不大于80%时作固定敷设使用，电缆线芯工作温度不高于70 ，在使用中电缆应防止高温直接辐射或。电缆敷设时温度不高于0 。

铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）铠装通信电缆用途：

铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有yongjiu性识别标记，标记间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。7、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。HYA22通信电缆(100 * 2 * 0.7)(100 * 2 * 0.8)(100 * 2 * 0.9)通信电缆价格HYA22；HYA23；HYA53；HYAT22；HYAT23；H

YAT53 ; ZRC-HYA53 ; WDZ-HYA53 ; ZR-HYA23 ; ZR-HYAT23阻燃通信电缆 : ZRC-HYA|ZRC-HYAT|ZRC-HYA23|ZRC-HYAT53|ZRC-HYAT23|ZRC-HYAT53低烟无卤阻燃通信电缆 : WDZ-HYA|WDZ-HYAT|WDZ-HYA23|WDZ-HYA53|WDZ-HYAT23|WDZ-HYAT53室内通信电缆-局用配线电缆-HPVV22 ; HYV ; HPVV ; HPYV ; HPYV22 ; HYV22 ; HJVV ; HCJVV ; HCJVVP ; HCJVVP22 ; HCJV22 (程控局用交换机电缆) 市内通信电缆执行标准 : YD/T322-1996