

沃尔华唐骏底盘6m³水泥混凝土搅拌罐

产品名称	沃尔华唐骏底盘6m ³ 水泥混凝土搅拌罐
公司名称	沃尔华集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沃尔华 型号:齐全
公司地址	任城经济开发区山博路8号
联系电话	0537-2560981 13853709217

产品详情

沃尔华唐骏底盘6m³水泥混凝土搅拌罐

混凝土搅拌车，混凝土运输罐车，水泥搅拌车，混凝土搅拌车，唐骏底盘混凝土搅拌车，沃尔华混凝土搅拌车

由汽车底盘、搅拌筒、传动系统、供水装置、全功率取力器、搅拌筒前后支架、减速机、液压传动系统、进出料系统、操纵机构等部分组成。

混凝土搅拌运输车作为运输用汽车，在维护和修理方面必须遵照交通部1990年13号令的规定，执行“定期检测、强制维护、视情修理”的维修制度。在这个大前提下，再结合混凝土搅拌运输车的实际情况，做好维护和修理。在日常维护方面，混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外，还必须做好以下维护工作。

6立方混凝土搅拌运输车产品主要技术资料

产品名称：6立方混凝土搅拌运输车 发动机型号：yc4d130-41 中冷增压

底盘型号：唐骏zb3160tpe3f 发动机形式：强制循环制冷

总质量：(kg) 15800 发动机排量：4200

整车尺寸：7025*2285*3570 发动机功率：(kw) 96

v*b*h (mm) 最大标准转率：(r/min) 3200

轴距：(mm) 3700 拌筒几何容积：(m³) 9

前轴：(mm) 1290 最大搅拌容积：(m³) 6

后悬：(mm) 2035 进料速度：(m³) 0.5
最大爬坡度：25 出料速度：(m³) 0.8
最高车速：(km/h) 83 最高转速：(r/min) 6-15
最小转弯直径：(m) 15 拌筒倾角：(°) 16
离合器：双片干式常接合 拌桶最大直径：(mm) 2110
传动形式：轴传动 减速机：hj300.45
驱动方式：后轮驱动 液压泵：花右50齿轮泵
转向形式：液压助力 液压马达：摆线马达
行车制动：断气刹 水箱容量：(l) 180
驻车制动：气刹制动 供水方式：气压送水
轮胎：900-20

6m³ 水泥混凝土搅拌罐匹配名有动力系统：匹配玉柴4108全功率发动机，燃油经济，动力强劲，保养维修方便；名牌多档变数箱，档位分布合理，提高整车爬坡能力的前提下降低实际油耗；

6m³ 水泥混凝土搅拌罐选用国内知名零部件：采用国产石家庄科翼减速机、瑞安胜杰油泵，镇江大力马达；

6m³ 水泥混凝土搅拌罐有效解决爬坡溢流问题：最大的加料斗设计，更易填装混凝土，独特的加料斗密封设计。解决了爬坡溢流问题。

零部件耐磨性良好：后端部卸料槽覆盖有高度耐磨材料，大大提高耐磨性与使用寿命，搅拌罐及叶片采用氩气自动焊接技术，耐磨材料式搅拌罐及叶片使用寿命延长一倍以上。

6m³ 水泥混凝土搅拌罐冲洗加水方便：四路水路设计及罐体冲刷、罐内加水、料口料斗清洗更加方便。

6m³ 水泥混凝土搅拌罐操作方便：驾驶室两侧操纵结构设置，使装料卸料更加方便尤其适合雨天作业和泥泞路面使用。

可选装变量泵，动力分配更合理，有效提高发动机的效率。