

12v7ah系列 广隆蓄电池LG7-12

产品名称	12v7ah系列 广隆蓄电池LG7-12
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司销售部
价格	45.00/件
规格参数	品牌:广隆蓄电池 型号:LG7-12 产地:台湾
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	17753351850 17753351850

产品详情

广隆蓄电池LG7-12

广隆蓄电池被人们形容为汽车的供电站。蓄电池的寿命一般在2-3年左右，如果使用和维护得当的话，可以使用到4年以上。如果使用和维护不当，就会在几个月内早期损坏。

广隆蓄电池在使用中应定期检查电解液的高度，及时对蓄电池的存电状况进行检查和补充。蓄电池维护工作比较简单，做好电解液的补充、蓄电池和极桩的清洁和蓄电池的比重控制等工作，就能有效的延长蓄电池的使用寿命。由于免维护蓄电池的广泛使用，蓄电池在正常工作情况下，一般不需要维护。

广隆蓄电池GL7-12 12V7AH

1.清洁蓄电池外部

(1) 检查蓄电池及各极柱导线夹头的固定情况，应无松动现象。

(2) 检查蓄电池壳体应无开裂和损坏现象，极柱和夹头应无烧损。否则，应将蓄电池从车上拆下修复。

(3) 用布块擦净蓄电池外部灰尘，如果表面溢出有电解液，可用布块擦去脏污或用热水冲洗，然后用布擦干。清除极柱桩头上的脏物和氧化物，擦净连接线外部及夹头，清除安装架上的脏污，如图1所示。疏通加液口盖通气孔并将其清洗干净。在安装时，在极柱和

夹头上涂一薄层工业凡士林。

2.检查蓄电池液面高度

用一根内径6-8mm、长约150mm的玻璃管，垂直插入加液口内，直*板上缘为止，然后用拇指压紧管的上口，用食指和无名指将玻璃管夹出，玻璃管中电解液的高度即为蓄电池内电解液平面高出极板的高度，应为10-15mm，如图2所示。后再将电解液放入原单格电池中。

广隆蓄电池LG7-12