

聚乙烯钢塑制氮管 矿用压风制氮管

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 聚乙烯钢塑制氮管 矿用压风制氮管 |
| 公司名称 | 沃尔华集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 任城经济开发区山博路8号 |
| 联系电话 | 0537-2560981 13853709217 |

产品详情

聚乙烯钢塑制氮管 矿用压风制氮管

煤矿聚乙烯氮气钢塑管，制氮钢塑管，煤矿制氮钢塑管

聚乙烯钢塑制氮管

采用最先进的无卤低烟阻燃配方，按照密闭、空间狭小等特殊作业环境的要求设计配方氧指数，其阻燃性能指标优于国家标准，适用于煤矿井下、易燃、易爆等场所。抗静电性能在完美地保留基体固有物理特性的同时，使其具有优良的抗静电功能，以满足煤矿井下等特殊环境的要求，不受湿度、温度的影响。

聚乙烯钢塑制氮管抗氧化性能 配方内加入抗氧化剂、紫外线吸收剂，使产品具有不龟裂、不变色、抗氧化等功能，特别适用于露天环境、海洋性气候。安全的卫生性能 基体塑料（pe、ppr）卫生指数符合gb/t17219—1998卫生需求，与钢塑管件连接处有天然硅橡胶圈，管体内部形成整体塑管密封，使金属与水完全隔离，避免二次污染，保证水质卫生。极高的机械性能 致密的涂层，厚度达0.5mm以上，绝无针孔。钢塑复合管具有镀锌管同等优良的机械强度，公称压力达1.0mpa—2.5mpa，经压扁、弯曲后不发生裂痕，钢与塑不会剥离。优良的化学性能

聚乙烯钢塑制氮管基体塑料（pe、ppr）具有良好的耐酸、耐碱、耐腐蚀的特性，是化工管道的首选。高强度的粘接力 采用特殊配方和加工工艺，将钢与塑完美的结合。连接方便 连接方法与普通镀锌管的连接方法一样，根据需要可采用法兰、快速接头等与原用钢管及阀门连接，具有极强的更快的互换性。最佳的流动性

钢塑复合管内壁表面光滑，粗糙系数为0.009，对液体阻力很小，比同规格的镀锌管流量大20%。

适用范围 耐温范围 - 40 ~ 60 ，适用于煤矿井下输送水、瓦斯气、泥浆等管道系统；城建给排水系统中冷热水管道；住宅和商业楼宇的给排水系统、消防系统的冷热水管道；天然气、煤气等输送管道；石油、化工、食品、药品等液体输送管道。