

东新机电1吨并联中频炉

产品名称	东新机电1吨并联中频炉
公司名称	陕西东新机电制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区火炬路7号1幢10603室
联系电话	029-82682774 18392080338

产品详情

东新机电1吨并联中频炉

经典线路普通并联1吨中频炉

功率选择：1吨中频炉1吨熔炼炉功率范围一般选择500-750kw；频率范围1000hz；根据不同的吨位、不同的工艺要求选择合适的熔炼功率以取得最佳的效益比。

一、1吨中频炉配置及报价：

设备型号gwt-1/750	技术指标（6脉） 铝壳炉体 三相进线380v 低等配置	技术指标（6脉） 铝壳炉体 三相进线660v 中等配置	技术指标（12脉）铝壳 炉体 三相进线660v 高等配置	技
设备额定功率	600kw	600kw-750kw	600kw-750kw	
进相电压	380v	3*660v（380v）	6*660v	
电炉额定电压	1500v	3000v（1500v）	3000v	
额定容量	1t	1t	1t	

额定温度		1800	1800	1800	
配电源规格		kgps-1/600	kgps-1/750	kgps-1/750	
价格		万元（双炉体）	万元（双炉体）	万元（双炉体）	
成套配置单：	快速中频电源	一套	一套	一套	
	补偿电容柜	一套	一套	一套	
	炉子	二台	二台	二台	钢壳
	减速机	二台	二台	二台	
	水冷电缆	两根	两根	两根	
	坩埚膜	一只	一只	一只	
	说明书资料	一份	一份	一份	

二、经典线路普通并联1吨中频炉配置说明: a、中频电源及电气部分：包括高压开关柜(自配)、整流变压器(自配)、中频电源、补偿电容器以及控制柜等，中频电源部分还包括坩埚漏炉报警系统(选配)。 b、炉体部分：选配（钢壳或者铝壳炉体）中频炉均配两台炉体，一台生产使用，另一台备用；炉体包括炉盖、感应器、坩埚、炉体支架（钢壳炉分固定支架和活动支架两部分）、水分配器等。

c、传动装置：传动装置包括炉盖的移动和炉体的倾动与复位等机械或液压装置、炉衬定出装置。

d、连接材料：电源至电容柜连接铜排一套；水冷电缆一套（电容柜至炉体） 注：以上配置是典型“一电两炉”形式标准配置，我们可根据不同的生产工艺要求，提供符合生产需要配置方案。

三、冷却设备：用户可根据现场实际情况选择较佳的冷却方式。一般应首先考虑采用全封闭式冷却塔，加装软水以有效降低设备故障率。如果现场水质较好、场地较大、防尘措施得当可考虑其修建水池。

四、设备特点： 零压扫频软件启动，启动成功率200%。 保护措施全面，如过流、过压、限流、限压、缺水、缺相等保护，在保证熔炼速度前提下，使设备运行可靠

- （1）设备体积小、重量轻、效率高、耗电少。
- （2）炉子周围温度低、烟尘少、作业环境好。
- （3）操作工艺简单、熔炼运行可靠；适用于各种金属熔炼、各种铸造工艺。
- （4）金属成分均匀，材料好控制。
- （5）熔化升温快、炉温容易控制、生产效率高。
- （6）炉子利用率高、更换品种方便。

技术支持电话:18392080338

中频炉：www.sxdongxin.com

网带炉：<http://www.wnddl.com>

中频炉：<http://www.dhdianlu.com>

1吨中频炉：<http://www.dhdianlu.com/bdwlkjproduct.asp?id=210>

网带炉：<http://www.wnddl.com>

网带回火炉：<http://www.wnddl.com/bdwlkjproduct.asp?id=228>

中频炉：<http://www.jnzpl.com/>