

上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么

产品名称	上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么
公司名称	上海鸿泓供应链有限公司
价格	.00/件
规格参数	汽车大灯报关:上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什
公司地址	上海市虹口区鼎立大厦2003市
联系电话	15900827399 15900827399

产品详情

上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么

上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么

很多人在实际进出口业务中会碰到很多涉及3C的货，例如家用电器、开关、继电器、灯具甚至整台设备等。这个时候很多人手足无措，不知道该怎么办了。

我公司专注办3C、目录外鉴定，能效鉴定，免3C办理及灵活处理大量3C货物清关经验和能力。我司的清关能力也比突出，不要以为我们只办理3C。我们能做的远超你的想象。

目录外确认提交清单

- 1、 合同复印件 Contract
- 2、 Invoice
- 3、 装箱单 Packing List
- 4、 申请人的营业执照副本的复印件 License
- 5、 介绍信 Recommendation
- 6、 申请表 Application Form

- 7、 产品描述: Product description规格、型号、图纸、照片等
- 8、 产品信息录入清单 Detail List
- 9、 免办委托协议 letter Of Commitmen

首先：要找一家靠谱、值得信任的报关行或者代理。

- 1、 确认操作方式，按什么贸易方式报关？单抬头双抬头？
- 2、 根据产品需要提前办好所需单证：许可证、3C等
- 3、 食品要预审审核成分、药品要提前办好通关单、化妆品要提前办好批文，肉类及水果办好进京许可证及7证
- 4、 如有木质包装务必确认IPPC问题
- 5、 为海关核价及查验准备好充分的资料及方案。

以上是根据实际的操作经验提出以上，针对具体问题，需要您来电话沟通，你若托付，我比不辜负。

灯具进口清关流程：

- 1、 货物到港/机场先换单；；
- 2、 报检报关：预缴税--审单--查货--出税单--放行；
- 3、 送货：拖车--动卫检--派送

根据《中华人民共和国进出口税则》及《进出口税则商品及品目注释》，按品名、用途及材质划分，不同的灯具归入不同的税号。

枝形吊灯、壁灯归入税号

9405.100000项下；

台灯、床头灯、落地灯归入税号9405.200090项下；

探照灯归入税号9405.401000项下；

聚光灯归入税号9405.402000项下；

其他电灯及照明装置归入税号9405.409000项下；

吊灯、壁灯进口关税税率为5%，增值税税率13%。

台灯、床头灯、落地灯进口关税税率为10%，增值税税率13%。

探照灯进口关税税率为10%，增值税税率13%。

聚光灯进口关税税率为10%，增值税税率13%。

进口清关注意事项：

- 1.进口报关单证（装箱单，，贸易合同）等所有单证一定根据实际货物一致
- 2.装箱单，，贸易合同等单证上的货物品名一定要一样并且和实际货物的品名一致
- 3.装箱单上的货物重量和方数要和提单上的一致，并且要和实际货物一致
- 4.合同上面要有合同号，上面要有号
- 5.是木质包装的需要在木质包装上有IPPC标示

汽车前照灯一般由灯泡、反射镜、配光镜(散光镜)三部分组成。

1. 灯泡

汽车前照灯使用的灯泡有白炽灯泡、卤钨灯泡、新型高亮度弧光灯等。

(1)白炽灯泡：其灯丝用钨丝制成(钨的熔点高、发光强)。制造时，为了增加灯泡的使用寿命，灯泡内充入惰性气体(氮及其混合惰性气体)。这样可减少钨丝蒸发，提高灯丝的温度，增强发光效率。白炽灯泡发出的光线带有淡黄色。

(2)卤钨灯泡：卤钨灯泡是在充入的惰性气体中渗入某种卤族元素(如碘、氯、氟、溴等)，利用卤钨再生循环反应的原理，即从灯丝上蒸发出来的气态钨与卤素反应生成了一种挥发性的卤化钨，它扩散到灯丝附近的高温区，又受热分解，使钨重新回到灯丝上，被释放出来的卤素继续扩散参与下一次循环反应，如此周而复始地循环下去，从而防止了钨的蒸发和灯泡的发黑现象。卤钨灯泡尺寸小，灯泡壳用耐高温、机械强度较高的石英玻璃制成，在相同功率下，卤钨灯的亮度为白炽灯的1.5倍，寿命长2~3倍。

(3)新型高亮度弧光灯：这种灯的灯泡里没有传统的灯丝。取而代之的是装在石英管内的两个电极。管内充有氙及微量金属(或金属卤化物)，当在电极上有足够的引弧电压时(5000~12000V)，气体开始电离而导电。气体原子处于激发状态，由于电子发生能级跃迁而开始发光。0.1s后，电极间蒸发了少量水银蒸气，电源立即转入水银蒸气弧光放电，待温度上升后再转入卤化物弧光灯工作。点燃达到灯泡正常工作温度后，维持电弧放电的功率很低(约35w)，故可节约40%的电能。 [2]

2. 反射镜

反射镜的作用是最大限度地将灯泡发出的光线聚合成强光束，以增加照射距离。

反射镜的表面形状呈旋转抛物面，一般由0.6~0.8mm的薄钢板冲压而成或由玻璃、塑料制成。其内表面镀银、铝或镀铬，然后抛光处理；灯丝位于反射镜的焦点处，其大部分光线经反射后，成为平行光束射向远方。无反射镜的灯泡，其光度只能照清周围6m左右的距离，而经反射镜反射后的平行光束可照清远方100m以上的距离。经反射镜后，尚有少量的散射光线，其中向上的完全无用，向侧方和下方的光线则

有助于照明5 ~ 10m的路面和路缘。

3 . 配光镜

配光镜又称散光玻璃，由透光玻璃压制而成，是多块特殊棱镜和透镜的组合，外形一般为圆形和矩形。配光镜的作用是将反射镜反射出的平行光束进行折射，使车前的路面有良好而均匀的照明

上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么

上海机场进口3C汽车大灯报关所需资料是什么